

Условия Гарантии

Производителем установлен срок гарантии 12 месяцев. Гарантия распространяется только на производственные и сырьевые дефекты и вступает в силу с даты приобретения изделия, которая подтверждается чеком и гарантийным талоном установленного образца.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- Несоблюдения правил установки и условий эксплуатации;
- Небрежного хранения и транспортировки;
- Неквалифицированного ремонта или установки запасных частей другого производителя;
- Механических повреждений;
- Использования абразивных веществ и средств с аммиаком и хлором;
- Плохого качества воды;

Наименование и артикул изделия	
Название магазина	
Адрес	
Дата продажи	

Комплектность проверил _____ (имя и фамилия продавца)

Печать продавца: _____

М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Порядок установки

Врезной мойки

1.Переверните мойку кверху дном, положите на столешницу и обведите ее карандашом по периметру (РИС. 1).

2.Отступите примерно 1 см внутрь от линии карандаша и проведите внутреннюю линию выреза мойки.

3.Вырежьте в подстолье отверстие по внутренней линии (РИС. 2), установите зажимы в пазы(ушки) мойки. Зажимы подходят для столешниц толщиной 2-4 см.

4.Прикрепите уплотнительную ленту равномерно по периметру мойки(поставляется в упаковке). Нанесите влагостойкий герметик (не входит в комплект) по периметру отверстия.

5.Вставьте мойку в вырезанное отверстие.
6.Зафиксируйте мойку с внутренней стороны столешницы, завинчивая винты фиксирующих зажимов по диагонали относительно друг друга. Края мойки должны плотно прилегать к рабочей поверхности столешницы. Избегайте слишком плотного натяжения зажимов.

7.Установите слив-перелив согласно инструкции производителя.

Комплектация:

1. Мойка
2. Уплотнительная лента
3. Набор крепежа
4. Инструкция



РИС. 1



РИС. 2





РИС. 3



Область применения

Мойка устанавливается в кухнях и бытовых помещениях зданий различного назначения



Транспортировка и хранение

Мойки следует перевозить крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки хрупких, реагирующих на сотрясение грузов, действующим на данном виде транспорта. Мойки должны храниться в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на них атмосферных осадков.



Монтаж моек

Рекомендуем доверять установку, подключение и сверление дополнительных отверстий вашей мойки только специалистам сервисных центров.

Сведения о монтаже:

Дата установки	
Наименование организации	
Дата продажи	
Контактный телефон	



Правила ухода и эксплуатации

Не используйте абразивные вещества и средства с аммиаком и хлором. Перед сливом кипятка в мойку включите холодную проточную воду. Не используйте абразивные средства для очистки. (металлические губки, скребки и т.д.).



ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Мойка врезная
VD-6350

Данный сертификат нужно хранить в течение всего гарантийного срока.



Изготовитель может внести изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара.

Vidage-shop.com