

Информация к продукту

ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ

DOT-4 LV / class 6



ОПИСАНИЕ

Тормозная жидкость DOT 4 – это синтетическая тормозная жидкость содержащая ингибиторы, которые предотвращают процесс коррозии и окисления металлических компонентов гидравлических тормозных систем при высоких температурных режимах эксплуатации, предотвращает образование кислотных продуктов распада. Тормозная жидкость DOT 4 имеет высокую температуру кипения, содержит компоненты предотвращающие образование «водяных паровых пробок». Оптимально подходит для использования в ABS-тормозных системах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Температура кипения ERBP	ISO 4925.6.1	> 266°C
Температура кипения «мокрой» жидкости (сод. 3% воды)	ISO 4925.6.1	> 181°C
Кинематическая вязкость при – 40°C	ISO 4925.6.2	< 704 mm ² /s
Кинематическая вязкость при + 100°C	ISO 4925.6.2	≥ 1,999 mm ² /s
Плотность при 20°C	ASTM D 941	1,067 г/мл
pH	ISO 4925.6.3	8,0
Тепловая стабильность ERBP-изменение	ISO 4925.6.4	≤ 3°C
Химическая стабильность ERBP- изменение	ISO 4925.6.6	≤ 3°C
Массовая доля воды, %	ISO 4925.6.6	≤ 0,1
Срок хранения в закрытом виде		60 месяцев

ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ

Тормозная жидкость REINWELL DOT 4 предназначена для применения во всех колодочных и барабанных тормозных системах, а также для систем сцеплений, для эксплуатации которых предписаны синтетические тормозные жидкости

ПРИМЕНЕНИЕ

Залить в гидравлическую систему согласно рекомендаций производителя, удалить воздух и проверить на герметичность.

УПАКОВКА И АРТИКУЛ:

Артикул	Объем
3295	0.5л
3297	1л

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными