



Моторное масло 5W-30 C3

ОПИСАНИЕ:

НС-синтетическое малозольное (Mid SAPS) моторное масло для круглогодичного использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей. Рекомендуется для современных дизельных двигателей с многоступенчатым катализатором и сажевым фильтром (DPF). Отлично подходит для использования в автомобилях, переоборудованных под использование природного и сжиженного газа (CNG/LPG).

- Сокращает вредные выбросы
- Совместимо с новейшими системами нейтрализации выхлопных газов
- Быстрое поступление масла к трущимся деталям при низких температурах
- Высокая защита двигателя от износа
- Обеспечивает чистоту двигателя

УПАКОВКА И АРТИКУЛ:

Артикул	Объем
4945	1л
4946	4л
4924	60л
4925	200л

ПРИМЕНЕНИЕ:

Соблюдайте предписания производителей а/м и моторов. Максимальная эффективность гарантируется только в несмешанном состоянии!

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

API: SN, ACEA: C3, MB: 229.31

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Test / Property / Тест	Einheit / Unit / Единица измерения	Sollwert / Specification / Спецификация
Viskosität, Viscosity, Вязкость при 100°C [ASTM D445]	mm ² /s	9,3 – 12,5
Viskositätsindex, Viscosity index, Индекс вязкости [ISO 2909]	Min	> 160
Viskosität, Viscosity, Вязкость при -25°C [ASTM D5293]	mPas	< 6600
Viskosität, Viscosity, Вязкость при -30°C [ASTM D4684]	mPas	< 60000
Pourpoint, Pour point, Температура потери текучести [ASTM D97]	°C	<= -36
Flammpunkt, Flash point, Температура вспышки [ASTM D92]	°C	> 205
Verdampfungsverlust, Evaporation loss, Потери на испарение (Noack) [ASTM D5800]	%	<= 12,0
Gesamtbasenzahl, Base number Щелочное число [ASTM D2896]	mg KOH/g	6,0 – 9,0