



внутри/
снаружи



защита от
насекомых



защита
от грибов
(плесени)



глубоко
проникает



паро- и газо-
проницаемость

НАЗНАЧЕНИЕ

Трудновываемый антисептик для наружных и внутренних работ. Предназначен для защиты древесины от действия дереворазрушающих и деревоокрашивающих грибов, водорослей, мхов, а также насекомых-древоточцев на срок до 35 лет.

СВОЙСТВА:

- обеспечивает высокоэффективную защиту при эксплуатации древесины в условиях слабого или умеренного вымывания;
- химически связывается с древесиной;
- используется как самостоятельное покрытие или как защитная пропитка перед окрашиванием лакокрасочными материалами элементов конструкций из древесины различного назначения;
- не препятствует дальнейшему окрашиванию и склеиванию.

ВНИМАНИЕ! Придает древесине зеленоватый цвет, который со временем может измениться до серого или бурого. Фиксация средства в древесине происходит в течение 15 дней, в этот период древесину можно использовать для строительных работ, но рекомендуется защитить от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки террас, беседок, черных полов, каркасов, стен, балок, перекладин, стропил и других деревянных изделий и конструкций.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C;
- для защиты древесины в тяжелых (влажных) условиях эксплуатации рекомендуется применять состав NEOMID 430 ECO, NEOMID 435 или NEOMID 433.

СОСТАВ

Комплексные соединения меди, ПАВ, функциональные добавки, вода. Не содержит запрещенных в странах ЕС и РФ химических веществ, мышьяк, хром и производные фенола.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	внутри/снаружи
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик, краскопульт
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	готовый раствор
t НАНЕСЕНИЯ	t > +5°C
ОБЩИЙ РАСХОД	для строганой древесины – 150-250 г/м², для пиленой древесины – 250-400 г/м²
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2-3
ВРЕМЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СУШКИ	20-30 мин
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	не менее 48 ч
ЦВЕТ	фиштактовый
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	вода
t ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +40°C в прохладном месте, 5 циклов замораживания-размораживания
СРОК ГОДНОСТИ	18 месяцев
СРОК ЗАЩИТЫ	до 35 лет

СГР № RU.77.01.34.008.E.001597.06.18 от 27.06.2018

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	96	60
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	24	
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	4	
ЕМКОСТЬ	5 кг	10 кг