



Моторное масло SAE 0W-30 API SP , ACEA C2

ОПИСАНИЕ: Синтетическое малозольное (Mid SAPS) моторное масло для круглогодичного использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей. Рекомендуется для современных дизельных двигателей с многоступенчатым катализатором и сажевым фильтром (DPF). Отлично подходит для использования в автомобилях, переоборудованных под использование природного и сжиженного газа (CNG/LPG). Рекомендуется для современных бензиновых и дизельных двигателей, Fiat и Peugeot/ Citroen.

УПАКОВКА И АРТИКУЛ:

Артикул	Объем
4947	1л
4952	4л
4948	60л
4949	200л

ПРИМЕНЕНИЕ: Соблюдайте предписания производителей автомобиля и моторов.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

API: SP; ACEA: C2;
PSA B 71 2312, Fiat: 9.55535-GS1 /9.55535-DS1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Test / Property / Тест	Einheit / Unit / Единица измерения	Sollwert / Specification / Спецификация
Viskosität, Viscosity, Вязкость при 100°C [ASTM D445]	mm ² /s	9,3 – 12,5
Viskositätsindex, Viscosity index, Индекс вязкости [ISO 2909]	Min	> 170
Viskosität, Viscosity, Вязкость при -25°C [ASTM D5293]	mPas	< 6200
Viskosität, Viscosity, Вязкость при -30°C [ASTM D4684]	mPas	< 60000
Pourpoint, Pour point, Температура потери текучести [ASTM D97]	°C	<= -42
Flammpunkt, Flash point, Температура вспышки [ASTM D92]	°C	> 220
Verdampfungsverlust, Evaporation loss, Потери на испарение (Noack) [ASTM D5800]	%	<= 10,5
Gesamtbasenzahl, Base number Щелочное число [ASTM D2896]	mg KOH/g	7,0 – 9,0