



Моторное масло SAE 0W-20 ILSAC GF-6/API SP

ОПИСАНИЕ: Синтетическое ресурсосберегающее моторное масло REINWELL 0W-20 ILSAC GF-6A, API SP предназначено для современных бензиновых двигателей легковых автомобилей и внедорожников с турбонаддувом и без него. Продукт разработан с учетом требований по предотвращению преждевременного воспламенения при низких скоростях (LSPI), предъявляемых современными турбированными бензиновыми двигателями с непосредственным впрыском. Обеспечивает улучшенную защиту от износа и образования отложений, существенную экономию топлива, обладает превосходной стойкостью к окислению. Рекомендуется для всесезонного применения. Подходит для использования в двигателях внутреннего сгорания гибридных автомобилей.

УПАКОВКА И АРТИКУЛ:

Артикул	Объем
4944	1л
4951	4л
4940	60л
4941	200л

ПРИМЕНЕНИЕ: Соблюдайте предписания производителей автомобиля и моторов.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

API: SP; ACEA: A1/B1,C5,C6; ILSAC GF-6, PSA B71 2010
Ford WSS-M2C947-B1/M2C962-A1, GM dexosD, Volvo VCC RBS0-2AE;
Chrysler MS-12145, Fiat 9.55535-GSX/DSX, BMW Longlife-17 FE+, Jaguar
Land Rover STJLR 03.5006; MB-Freigabe 229.71

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Test / Property / Тест	Einheit / Unit / Единица измерения	Sollwert / Specification / Спецификация
Viskosität, Viscosity, Вязкость при 100°C [ASTM D445]	mm ² /s	8,2 – 9,1
Viskositätsindex, Viscosity index, Индекс вязкости [ISO 2909]	Min	> 160
Viskosität, Viscosity, Вязкость при -25°C [ASTM D5293]	mPas	< 6200
Viskosität, Viscosity, Вязкость при -30°C [ASTM D4684]	mPas	< 60000
Pourpoint, Pour point, Температура потери текучести [ASTM D97]	°C	<= -42
Flammpunkt, Flash point, Температура вспышки [ASTM D92]	°C	> 220
Verdampfungsverlust, Evaporation loss, Потери на испарение (Noack) [ASTM D5800]	%	<= 13,0
Gesamtbasenzahl, Base number Щелочное число [ASTM D2896]	mg KOH/g	6,0 – 8,0