



Гидравлическое масло HVLP32 ARCTIC

ОПИСАНИЕ: Минеральное гидравлическое масло HVLP 32 предназначено для гидравлических устройств с гидростатическим насосом, специально для низких температур. Для гидронасосов и гидромоторов, которые нуждаются в маслах с присадками для уменьшения износа. Гидравлические строительные машины, экскаваторы и подъемники, промышленные машины и станки, подъемники с платформой и прессы. Содержит присадки против старения, коррозии, антипенные и антиизносные, а также присадки, повышающие индекс вязкости. Улучшенный индекс вязкости обеспечивает идеальное функционирование гидравлических систем.

УПАКОВКА И АРТИКУЛ:

Артикул	Объем
4930	20л
4931	200л

ПРИМЕНЕНИЕ: Гидравлические устройства с гидростатическим насосом, специально для низких температур. Гидро-насосы и гидромоторы, которые нуждаются в маслах с присадками для уменьшения износа. Гидравлические строительные машины, экскаваторы и подъемники, промышленные машины и станки, подъемники с платформой и прессы.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

DIN: 51524 Teil 3 - HVLP 32

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Test / Property / Тест	Einheit / Unit / Единица измерения	Sollwert / Specification / Спецификация
Viskosität, Viscosity, Вязкость при 40°C [ASTM D445]	mm ² /s	29,4 – 34,6
Viskosität, Viscosity, Вязкость при 100°C [ASTM D445]	mm ² /s	> 6,0
Demulgierverh., Demulsifying tend. Дезэмульгирующая способность при 54C [ISO 6614]	Min	< 20
Pourpoint, Pour point, Температура потери текучести [ASTM D97]	°C	<= -55
Flammpunkt, Flash point, Температура вспышки [ASTM D92]	°C	≥ 175