

• **Гарантия изготовителя:**

- Гарантийный срок, при соблюдении правил эксплуатации, составляет 24 месяца со дня продажи.
- При выявлении скрытых дефектов, изготовитель производит ремонт или замену изделия.
- В случае обнаружения механических повреждений, возникших по вине потребителя в период гарантийного срока эксплуатации, ремонт производится за счет потребителя.

• **Гарантия на изделие не распространяется:**

- при внесении самовольных изменений в заводскую конструкцию.
- при проведении самостоятельных ремонтных работ.
- на быстро изнашиваемые комплектующие изделия такие, как колеса, метизы, ручки резиновые пластиковые заглушки (если таковые установлены в изделие).

В случае необходимости проведение гарантийных работ, следует обращаться к представителям компании изготовителя.

Дата изготовления	
Отметка ОТК	
Смена	

Сведения о продаже изделия:

Название компании	
Адрес и телефон	
Дата продажи	
Штамп	

Адрес компании:

249060, Калужская область,
м. р-н Малоярославецкий, с.
п. деревня Шумятино, д.
Терентьево, ул.
Промышленная, стр. 1



www.rusklad.ru



Rusklad

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДВУХ БАЛЛОНОВ серии КП 2



www.rusklad.ru

Настоящий паспорт, содержит информацию о технических и эксплуатационных характеристиках изделия.

А также гарантийные обязательства компании производителя.

Для обеспечения длительной работы, во избежание поломок, а так же нанесения вреда товарному виду, рекомендуем перед началом эксплуатации внимательно ознакомиться с информацией представленной в данном паспорте.

1. Комплектация тележки:

- тележка КП 2 (грузоподъёмностью 220кг) – 1 шт.
- стопорная шайба StarLock – 2 шт.
- шайба 20 – 4шт.
- пластиковая заглушка – 2 шт.
- гайка M10 – 4 шт.
- гравёрная шайба 10 – 4 шт.
- шайба 10 – 8 шт.
- болт M10x20 – 4 шт.
- цепь или стяжной ремень.

Полимерная порошковая окраска позволяет работать на открытом воздухе при атмосферных осадках.

Изделие упаковано в индивидуальную, плотную упаковку, которая отвечает всем требованиям по целостности изделия во время транспортировки и сборки.

2. Порядок сборки:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Используя упаковочный материал, согласно схеме сборки, произвести сборку колёс.
Момент на ключе при затяжке болтов – не более 55Н/м.

3. Эксплуатация

Периодически, не реже одного раза в год, необходимо производить смазку подшипников колёс консистентными смазками, такими как:

- ССКА 3/7-2 ГОСТ 4366-76,
- ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267-74,

или аналогичными смазками других производителей.

Перед началом работы необходимо произвести внешний осмотр тележки, проверить надёжность крепления рукояток и колёс.

Перемещение тележки с грузом осуществляет один человек.

С целью исключения падения груза, его следует закрепить на тележке.

Во время эксплуатации тележка должна поддерживаться в чистоте, также следует избегать наматывания нитей на оси колёс.

Запрещается перевозить людей на тележке.

