

Арт. 1711

Гайковерт ударный пневматический 1" PG-5900 3000Hm



Информация об упаковке

- Единица товара: Штука
- Вес, кг: 4,00
- Длина, мм: 400
- Ширина, мм: 300
- Высота, мм: 100

Технические характеристики

- **Тип патрона**

квадрат с отверстием и фрикционным кольцом

- **Размер патрона**

1 дюйм

- **Тип соединения**

рапид (EURO)

- **Диаметр воздушного штуцера, дюйм**

1/2PT

- **Расход воздуха, л/мин**

880

- **Давление, атм**

Данная характеристика является эквивалентом мощности: чем давление выше, тем производительнее работает пневмоинструмент. Но всегда следует брать во внимание тот факт, что рабочее давление инструмента должно быть несколько ниже, чем у компрессора, совместно с которым планируется использование (как минимум 1-2 атм.). Это необходимо для достижения максимальной эффективности.

8

- **Мах крутящий момент , Нм**

Данная характеристика напрямую влияет на то, насколько твердые резьбовые соединения может закручивать и откручивать инструмент. Чем значение момента затяжки выше, тем более нагруженные соединения способен создавать пневмогайверт.

4390

- **Частота вращения шпинделя, об/мин**

3000

- **Мах размер крепежа, М, мм**

52

- **Наличие удара**

да

- **Тип ударного механизма**

Pin-Less Hammer

- **Комплектация**

кейс/чемодан

- **Вес нетто, кг**

От данной характеристики напрямую зависит удобство и энергоемкость рабочего процесса. Чем ниже вес, тем проще и использование инструмента в труднодоступных местах (например, над головой), и тем менее энергозатратен весь рабочий процесс.

15

- **Угловой**

нет