



## Преимущества

1. благодаря оптимальной чистоте двигателя снижен уровень выбросов CO<sub>2</sub>
2. стабильная масляная пленка даже при тяжелых условиях эксплуатации
3. подходит для использования в газовых двигателях (СУГ / КППГ)

## Описание

Моторное масло на базе технологии синтеза, специально разработано для экономичного всесезонного обслуживания современных и более ранних двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов. Идеально для использования в многоклапанных бензиновых и дизельных двигателях, в т.ч. с прямым впрыском и турбонаддувом. Также подходит для использования в газовых двигателях (СУГ/КППГ) в соответствии с предписаниями производителей.

## Базовое масло

НС-синтетическое

## Классификации/Допуски и Рекомендации

ACEA A3/B3 | API SN/CF | JASO MA

MB 229.1 | VW 501 01/505 00 | Renault RN 0700 | Peugeot B71 2294 | Fiat 9.55535 G2

## Доступные варианты упаковки

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 L        | 1 L        | 4 L        | 4 L        |            |
| Art. 33010 | Art. 83010 | Art. 83016 | Art. 33016 |            |
| 5 L        | 5 L        | 20 L       | 60 L       | 200 L      |
| Art. 83011 | Art. 33011 | Art. 83012 | Art. 83013 | Art. 83014 |

## Техническая информация

| Название                           | Объем                   | Метод             |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Класс вязкости SAE                 | 10W-40                  | SAE J 300         |
| Вязкость при 40 ° C                | 88,5 mm <sup>2</sup> /s | ASTM D 7042       |
| Вязкость при 100°C                 | 13,3 mm <sup>2</sup> /s | ASTM D 7042       |
| Индекс вязкости                    | 151                     | ASTM D 2270       |
| Плотность при 15 ° C               | 870 кг/м <sup>3</sup>   | DIN EN ISO 12 185 |
| Температура потери текучести       | -36 °C                  | ISO 3016          |
| Температура вспышки (по Кливленду) | 220 °C                  | ISO 2592          |
| Номер цвета по ASTM                | L3,5                    | ASTM D1500        |
| Испаряемость                       | 9,2 %                   | DIN 51 581        |
| Общее щелочное число (TBN)         | 9,0 mg KOH/g            | ASTM D 2896       |

## Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя