



Преимущества

1. оптимальное увеличение срока службы двигателя
2. быстрая подача масла при низких температурах
3. протестировано с каталитическими нейтрализаторами и в турбокомпрессорах

Описание

BIZOL Allround 5W-40 is a fully synthetic, high-performance, low-friction engine oil designed for year-round use in modern engines. It reduces oil and fuel consumption and grants optimum lubrication even under extreme conditions. It ensures an immediate lubricating effect at cold start because of its constant wide-range viscosity, which resists even extreme temperature fluctuations. The unique compound of **BIZOL Allround 5W-40** ensures optimal engine performance and oil pressure at all speed ranges. The improved wear protection prolongs the service life of the engine.

Базовое масло

Полностью синтетическое

Классификации/Допуски и Рекомендации

ACEA A3/B4 | API SN/CF
MB 229.5/229.3 |

BMW LL 01 | VW 502 00/505 00 | GM LL A-025/LL B-025 | Renault RN 0700/RN 0710 |
Fiat 9.55535 H2/9.55535 M2 | Porsche A40 | Peugeot B71 2296

Доступные варианты упаковки

1 L
Art. 85010

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	5W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 ° C	82,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	14,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	181	ASTM D 2270
Плотность при 15 ° C	848 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	-42 °C	ISO 3016
Температура вспышки (по Кливленду)	220 °C	ISO 2592
Номер цвета по ASTM	L3,0	ASTM D1500
Испаряемость	8,5 %	DIN 51 581
Сульфатная зола	1,00 %	DIN 51 575
Общее щелочное число (TBN)	10,0 mg KOH/g	ASTM D 2896

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя