



Преимущества

1. смазочная стабильность и устойчивость к давлению даже при высоких температурах
2. превосходная защита от окисления и термической нагрузки
3. превосходная защита от износа с высоким потенциалом экономии топлива

Описание

BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W - HC-синтетическое масло для механических коробок передач с применением новейших технологий присадок. Оно подходит для широкого спектра материалов в коробках передач и соответствует спецификациям API GL-4. **BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W** разработано специально для механических коробок передач и коробок передач с двойным сцеплением (S tronic и DSG). Оно обладает наилучшим потенциалом для экономии топлива, а также отличной стабильностью на сдвиг и оптимальной защитой от износа.

Базовое масло

HC-синтетическое

Классификации/Допуски и Рекомендации

API GL 4

Honda Special Gear Oil , MTF 94/MTF/MTF-II |

BMW MTF LT-2/MTF LT-3 | MB 235.10 | VW G 009 317/G 052 171/G 052 178/G 052 512/G 052 726/G 50 |
GM 1940182/1940764/1940768 | PSA B71 2330 | Ford WSD-M2C200-C/WSS-M2C200-D2 |
Volvo 97308/97309

Доступные варианты упаковки

1 L
Art. 88920

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	75W	SAE J 300
Вязкость при 40 ° C	54,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	9,4 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	157	ASTM D 2270
Плотность при 15 ° C	860 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	-42 °C	ISO 3016

Инструкции

При замене моторного/ трансмиссионного масла следуйте указаниям производителя