

Грунтовка для пористых сильно впитывающих оснований

Предназначена для предварительной обработки оснований из ячеистого бетона (пенобетонных, газобетонных, газосиликатных) перед последующим нанесением гипсовых штукатурок; гипсовых, цементных и полимерных шпатлевок; плиточных клеев. Не применяется перед выравниванием цементными штукатурками. Грунтование производится строго в один слой.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Снижает впитывающую способность основания
- Способствует равномерному схватыванию наносимых материалов
- Усиливает адгезию
- Обладает хорошей паропроницаемостью
- Наличие цветного пигмента облегчает контроль нанесения

СФЕРА РАБОТ

- внутренние работы
- наружные работы

ПОВЕРХНОСТЬ

- стены

ТИП ОСНОВАНИЯ

- ячеистый бетон

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

- гипсовая штукатурка
- гипсовая, цементная, полимерная шпатлевка
- плитка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет пленки	голубой
Расход	0,3-0,4 кг/м ²
Время высыхания, не менее	4-6 часов
Морозостойкость при транспортировке и хранении	5 циклов
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	45%
Температура воздуха, основания, материалов при работе	от +5 до +30°C
Срок хранения	12 месяцев

Фасовка: 15, 6 кг