

Фильтр магистральный HRS-MFB3500, производительностью 3500 л/мин

harrison-compressors.ru/product/filtr-magistralnyj-hrs-mfb3500-proizvoditelnostyu-3500-l-min/

7 500 руб.



Для компрессоров, производительностью до 3500 л/мин

В наличии

Артикул: HRS-MFB3500 Категория: Магистральные фильтры

Магистральные фильтры служат для централизованной очистки сжатого воздуха от пыли, взвесей и других загрязнений в пневматических системах. Применение таких устройств особенно актуально для предприятий со средним и большим расходом сжатого воздуха.

Фильтры магистральные, которые обычно устанавливаются на входе в пневмосистему, позволяют повысить качество подготовки воздуха и продлить ресурс локальных фильтров-влагомаслоотделителей, устанавливаемых непосредственно перед пневмопотребителем (пневматическое оборудование, инструмент).

Фильтр магистральный: HRS-MFB3500

- Размер частиц (микрон): 1
- Содержание масла (PPM): 0,5
- Начальный перепад давления (бар): 0,2
- Максимальный перепад давления (бар): 0,7
- Соединительный размер: G 1"-1 1/2"
- Производительность (л/мин): 3500
- Максимальное давление (бар): 16
- Размеры (Д.Ш.В.), мм: 513x310x109
- Вес (кг): 2,2



Артикул	HRS-MFB3500
Размер частиц, мкм	1
Содержание масла, PPM	0.5

Начальный перепад давления, бар	0.2
Максимальный перепад давления, бар	0.7
Соединение	G 1"-1 1/2"
Производительность, л/мин	3500
Давление (макс), бар	16
Габариты Д.Ш.В., мм	513x310x109
Вес, кг	2.2