



ПАСПОРТ

Тележка 4-х колесная Платформенная с бортами

**КПБ-300 / КПО-300С /
КПО-500С / КПО-300Т / КПО-500Т**



рис. 1.1.



рис. 1.2.



рис. 1.3.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Тележка предназначена для перевозки разнообразной продукции, товаров и прочих изделий по территории склада и за его пределами.
- 1.2. Установка грузов и съем с тележки осуществляется вручную.
- 1.3. Общий вид тележки представлен на рис. 1.1./1.2./1.3.
- 1.4. Тележка может быть укомплектована колесами различных диаметров и производителей.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Технические характеристики тележек приведены в таблице

Модель	КПБ-300	КПО-300С	КПО-500С	КПО-300Т	КПО-500Т
Габариты, мм (Ш x Д)	600x900	660x1000	650x1150	600x1000	800x1200
Диаметр колес, мм	125/150/160	125/150/160	150/160/200	125/150/160	200
Грузоподъемность, кг	300/400	300/400	400/600	300/400	600

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1. Тележка поставляется в разобранном или собранном виде по желанию заказчика. Кроме КПБ-300 - неразборная.
- 3.2. Комплект поставки тележки включает:

№	Наименование	Кол-во
1	Платформа	1
2	Борта	4
3	Колесная опора (поворотная)	2
4	Колесная опора (неповоротная)	2
5	Болт для крепления колесных опор	16
6	Гайка под болт крепления колесных опор	16
7	Болт для крепления ручки	4
8	Шайба плоская под болт для крепления ручки	4
9	Шайба плоская под болт для крепления колесных опор	16
10	Паспорт с инструкцией по сборке	1

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ТЕЛЕЖКИ

- 4.1. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с паспортом на тележку и правилами техники безопасности при монтаже металлоконструкций.
- 4.2. Для сборки тележки специальных инструментов не требуется.
- 4.3. Перед началом монтажа необходимо проверить комплектность поставки.
- 4.4. Сборка тележки производится в соответствии с рис.1.1./1.2./1.3.
- 4.4.1. На установочные места на нижней плоскости платформы тележки установить и закрепить четырьмя болтами, используя шайбы, каждую из четырех колесных опор таким образом, чтобы вдоль одной короткой стороны платформы находились неповоротные колесные опоры, а вдоль другой короткой стороны платформы – поворотные.
- 4.4.2. В стаканы, расположенные вдоль короткой стороны платформы, где закреплены поворотные колесные опоры, вставить ручку и закрепить ее двумя болтами, используя шайбы.

5. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Перед эксплуатацией тележки необходимо внимательно изучить данную инструкцию.
- 5.2. Не допускается использовать неисправные тележки.
- 5.3. Не допускается перегрузка тележки.
- 5.4. Служба эксплуатации должна обеспечить контроль за состоянием металлоконструкций тележки, а также за состоянием колесных опор и болтовых соединений. Ослабление болтовых соединений не допустится.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка КПБ-300 / КПО-300С / КПО-500С / КПО-300Т / КПО-500Т на колесах D 125мм / 150мм / 160мм / 200мм соответствует технической документации и признана годной для эксплуатации с нагрузкой на тележку не более: 300 кг / 400 кг / 600 кг

дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

(подпись поставщика)

7. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Поставщик гарантирует исправную работу колесных опор в течение 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения.

М.П.