

Гидроизоляция полимерная Sonora



Предназначена для создания сплошного водонепроницаемого бесшовного покрытия на поверхностях стен и пола внутри помещений, периодически подвергающихся воздействию влаги (санузлы, душевые, кухни, прачечные и т.п.), перед проведением последующих отделочных работ. Не предназначена для прямого контакта с питьевой водой и пищевыми продуктами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Готова к применению
- Не содержит битума и органических растворителей
- Легко наносится на любой рельеф кистью, валиком или шпателем
- Образует бесшовное покрытие
- Высокоэластичная
- Быстро сохнет
- Перекрывает трещины до 3 мм
- Наличие цветного пигмента облегчает контроль нанесения

СФЕРА РАБОТ

- внутренние работы
- использование в системе «теплый пол»
- помещения, периодически подвергающиеся воздействию влаги (санузлы, душевые, кухни и т.п.)

ТИП ОСНОВАНИЯ

- бетон, ячеистый бетон, кирпич
- стяжка, наливной пол
- цементная штукатурка
- гипсовая штукатурка, ПГП
- ГКЛ, ГВЛ
- ОСБ, дерево
- старое плиточное покрытие

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

- плитка, керамогранит, камень
- стяжка, наливной пол
- напольное покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	синий
Марка по водонепроницаемости, не ниже	W6
Рекомендуемое количество слоев, не менее	2
Расход на один слой минимальной толщины при нанесении кистью	около 0,5* кг/м ²
Нанесение следующего слоя через	2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Прочность сцепления с бетонным основанием, не менее	0,5 МПа
Перекрывание трещин	до 3 мм
Плотность	1,45±0,05 кг/дм ³
Морозостойкость при транспортировке и хранении	5 циклов
Температура воздуха, основания, материалов при работе	от +5 до +35°C
Срок хранения	12 месяцев

* Увеличивается для шероховатых поверхностей.

Фасовка: 5 кг

	Гидроизоляция обмазочная «Аквацит» W6	Гидроизоляция полимерная Sopoga
СФЕРА РАБОТ		
Внутренние работы	■	■
Наружные работы	■	
Использование в системе «теплый пол»	■	■
Помещения, периодически подвергающиеся воздействию влаги (санузлы, душевые, кухни и т.п.)	■	■
Бассейны, открытые резервуары с водой	■	
Фасады, цоколи, фундаменты	■	
Неотапливаемые помещения (подвалы, гаражи, балконы и т.п.)	■	
ТИП ОСНОВАНИЯ		
Бетон, ячеистый бетон, кирпич	■	■
Стяжка, наливной пол	■	■
Цементная штукатурка	■	■
Гипсовая штукатурка, ПГП		■
ГКЛ, ГВЛ		■
ОСБ, дерево		■
Старое плиточное покрытие	■	■
ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ		
Без покрытия	□	
Плитка, керамогранит, камень	■	■
Стяжка, наливной пол	■	■
Напольное покрытие	■	■

Примечания

- – рекомендуется, □ – допускается.
- Гидроизоляция марки «Старатели» не предназначена для прямого контакта с питьевой водой и пищевыми продуктами.