



СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

## ЗАЩИТНО-КРАСЯЩИЙ

3в1 EXTRA

- обеспечивает длительную и надежную защиту от солнечных лучей и выгорания
- обеспечивают надежную защиту от биологических повреждений
- препятствует растрескиванию и высыханию древесины
- подчеркивает естественную текстуру
- широкая цветовая гамма благородных оттенков

|  |  |
|--|--|
| <b>Краткое описание</b>                  | Состав для декоративной защиты поверхностей из различных пород древесины. Создает высокоэластичное покрытие с шелковистым блеском. Легко наносится, глубоко проникает в структуру древесины, сохраняет и подчеркивает естественную текстуру материала. Состав представлен широкой гаммой благородных оттенков. Изготовлен по немецким технологиям на оборудовании фирмы NETZSCH.                                 |
| <b>Состав</b>                            | Алкидная смола, льняное масло, натуральный микровоск, биоцидный компонент, транспарентные светостойкие пигменты, УФ-абсорберы, уайт-спирит.  |
| <b>Возможные цвета</b>                   | Бесцветный, белый, ваниль, груша, дуб, калужница, каштан, олива, орегон, орех, палисандр, розовая пудра, рябина, красное дерево, сосна, тик, утренняя дымка.   |
| <b>Блеск</b>                             | полуматовый  |
| <b>Область применения</b>                | Состав предназначен для обработки старых и новых деревянных поверхностей. Применяется для защитного окрашивания фасадов, окон, дверей, элементов интерьеров, а также любых материалов на основе древесины (ДСП, ДВП, фанера, клееный брус). Используется для внутренних и наружных работ.  |
| <b>Срок службы покрытия</b>              | не менее 8 лет   |
| <b>Температура применения</b>            | от +5°C до +25°C   |
| <b>Инструмент</b>                        | кисть, валик.  |
| <b>Подготовка поверхности</b>            | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслоившееся старое покрытие или непрочный поврежденный слой древесины удалить щеткой, скребком или наждачной бумагой. Пыль после шлифовки удалить.   |
| <b>Нанесение покрытия</b>                | Перед нанесением состав необходимо тщательно перемешать. Разбавлять не рекомендуется! Наносить на сухую поверхность кистью, валиком в 1-2 слоя до достижения требуемого оттенка. Для получения более темного тона древесины необходимо наносить не менее 2-х слоев состава.  |
| <b>Рекомендуемое количество слоев</b>    | 1-2 слоя   |
| <b>Разбавление</b>                       | Состав готов к применению, не требует разбавления.   |
| <b>Расход</b>                            | Средний расход на однослойное покрытие - 70-200 мл/м <sup>2</sup> (1л на 5-15 м <sup>2</sup> ).  |
| <b>Время высыхания</b>                   | Время высыхания одного слоя при температуре +20°C и нормальной влажности – 12 часов. Повторный слой наносить после полного высыхания первого слоя, но не ранее, чем через 24 часа.   |
| <b>Колеровка</b>                         | Возможна ручная колеровка универсальными колерами TICIANA MIX.   |
| <b>Очистка инструмента</b>               | После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом.   |
| <b>Срок годности</b>                     | Гарантийный срок хранения - 36 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.  |
| <b>Транспортирование и хранение</b>      | Состав хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C.   |
| <b>Меры предосторожности, утилизация</b> | Беречь от огня! Работы проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Во время работы с составом запрещается курить и пользоваться открытым огнем. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После полного высыхания остатков состава в банке он может быть утилизирован как бытовой или строительный мусор. |
| <b>Фасовка</b>                           | 0,8л; 3л; 9л   |

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)