



ФЛОКУЛЯНТ для бассейна «WELLNESS THERM™»

Применение:

«ФЛОКУЛЯНТ» «WELLNESS THERM» предназначен для очистки воды в бассейне.

В процессе работы «ФЛОКУЛЯНТ» «WELLNESS THERM» связывает мелкодисперсные частицы загрязнений в более крупные хлопья (флоккулы), которые всплывают на поверхность водной глади бассейна (частично оседая на дне бассейна), откуда без труда удаляются при помощи специального пылесоса или сачка или швабры для бассейна.

После использования «ФЛОКУЛЯНТА» «WELLNESS THERM», вода в бассейне приобретает кристальную прозрачность и становится безопасной для купания.

Для получения максимального эффекта, рекомендуем использовать «ФЛОКУЛЯНТ» «WELLNESS THERM» после применения «КОАГУЛЯНТА» «WELLNESS THERM». Поэтапное применение двух этих реагентов способствует максимально возможному удалению из воды всех нежелательных примесей, надолго сохраняя чистоту и безопасность воды в бассейне. Работая в паре, средства улучшают бактериологическое качество воды, тем самым значительно сокращая потребление химии для дезинфекции воды.

Рекомендации:

- Перед использованием следует довести до нормы уровень pH (7,2 – 7,6). Используйте для этого средства корректировки уровня pH от бренда «WELLNESS THERM».
- Перед использованием следует довести до нормы уровень свободного хлора (0,3-0,6 мг/л). Используйте для этого ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ БАССЕЙНА (ГПХ) от бренда «WELLNESS THERM».
- Перед использованием, убедитесь, что в бассейне нет купающихся, фильтр отключен или переведен в режим циркуляции, декоративные устройства искусственного течения выключены.
- Правильно рассчитайте дозировку средства перед добавлением в бассейн. Внимательно читайте пункт: «Дозировка».
- Необходимое количество реагента развести с водой в пропорции 1/10 в отдельной емкости, равномерно влить рабочий раствор вдоль периметра бассейна.
- Ориентировочное время накопления слоя хлопьев - 12 часов.
- Слой хлопьев, выпавших на водную гладь и дно бассейна необходимо удалить вручную, чтобы избежать засорение фильтра. Только после удаления основной массы хлопьев (флоккул), разрешается включить режим фильтрации. После, необходимо промыть фильтр.
- Если помутнение воды устранено не полностью, повторить процесс обработки снова.

Дозировка:

Автоматизированное дозирование:

Для бассейнов с автоматической системой: перевести насос в режим «без фильтрации», приготовленный раствор (см. Рекомендации) вылить в бассейн перед верхними заборами воды, дать воде полностью перемешаться (время зависит от мощности насоса). После чего следует выключить насос и дать воде отстояться не менее 12 часов. Слой хлопьев, выпавших в осадок необходимо удалить при помощи специального пылесоса или сачка. Запустить циркуляцию воды через фильтр, при необходимости фильтр промыть.

Ручное дозирование:

20 мл реагента на 1 м³ воды бассейна разводят водой 1 /10 в отдельной емкости и равномерно выливают рабочий раствор вдоль периметра бассейна. Фильтрацию при этом необходимо отключить и дожидаться накопления слоя хлопьев (не менее 12 часов).

Меры предосторожности:

- При работе с реагентом использовать перчатки, очки и защитную маску.
- После работы тщательно вымыть руки
- При попадании концентрата реагента на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой.
- При попадании в глаза срочно промыть глаза водой. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит – обратиться за медицинской помощью.
- Не смешивать с другими химикатами.
- Попадание реагента внутрь крайне опасно для здоровья человека.

Хранение:

Хранить в крытых сухих складских вентилируемых помещениях, защищенных от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от 0 до плюс 25 °С.

При хранении допускается выпадение осадка. Перед использованием рекомендуется взбалтывать.

Транспортировка :

Разрешена перевозка продукции всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Утилизация:

Отходы продукта и тара подлежат утилизации в местах, согласованных с санитарными или природоохранными органами, в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Тару допускается использовать повторно после очистки.

Состав: Водный раствор смеси неорганических солей.

Срок хранения: 1 год с даты изготовления

ТУ 20.59.52-039-67315687-2020