

РЕАГЕНТ НА НЕЙТРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ "WELLNESS THERM" PREVENT

Средство WellnessTherm PREVENT — пассиватор-ингибитор коррозии для теплообменного оборудования.

Назначение:

Пассиватор-ингибитор коррозии предназначен для предотвращения образования коррозии в циркулирующей жидкости. Ингибирует коррозию металлов, предотвращает образование отложений минеральных солей на стенках системы и теплообменном оборудовании.

Можно использовать в качестве профилактики теплообменного оборудования перед первым запуском системы.

Способы применения:

Для увеличения срока службы рабочей жидкости залить ингибитор в рабочую жидкость из расчета 2-3% от объема системы.

В качестве профилактики теплообменного оборудования перед первым запуском системы необходимо обеспечить циркуляцию 10%-го раствора в воде в системе в течение 30-40 минут. Далее слить раствор и заполнить систему рабочей жидкостью (теплоносителем или подготовленной водой).

Технические характеристики:

СОСТАВ: ингибиторы коррозии, ПАВ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ !:

Не допускается смешивание с другими реагентами или моющими средствами.

При использовании применять спецодежду, резиновые перчатки, защитные очки.

При попадании на кожу и слизистые оболочки промыть загрязненные места водой.

При попадании в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

При вскрытии емкостей соблюдать осторожность.

Хранить реагент в герметично закрытой таре производителя в крытых сухих помещениях. Беречь от детей!

ТУ и СГР:

ТУ 20.41.32-027-67315687-2017

Продукт сертифицирован.

Условия и гарантийный срок хранения:

Хранить реагент в герметично закрытой таре производителя в крытых сухих помещениях

Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Хранить в местах, недоступных для детей.

Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева.

Гарантийный срок хранения: 36 месяцев.