

ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ "WELLNESS THERM" DEFENDER

Ингибитор коррозии "Wellness Therm" DEFENDER – пленкообразующий ингибитор коррозии и солеотложений.

Механизм работы средства основан на адсорбции тонкой плёнки ингибитора на металлических поверхностях, что приводит к подавлению дальнейшего роста кристаллов отложений. Средство заполняет мельчайшие неровности на поверхности металла, тем самым ограничивая распространение и развитие коррозии. Ингибирует коррозионные процессы в нейтральных, слабокислых и слабощелочных средах (pH 5,0-12,0). Кроме того, средство обеспечит более равномерное течение жидкости, тем самым снижая риск кавитационной коррозии, а также делая работу системы тише и продлевает срок ее службы.

Рекомендации по применению Ингибитор коррозии "Wellness Therm" DEFENDER :

Рекомендуемая концентрация – 1 % для новых систем отопления, то есть 1 л средства на 100 л жидкости из системы. Средство обладает ограниченной растворимостью в воде, поэтому для его равномерного введения в систему рекомендуется разбавить средство водой обычной температуры примерно 1:5 (получится желтовато-белый раствор) и ввести этот раствор в систему до нужной концентрации. Продукт оставить в системе и продолжать работать по обычным параметрам.

Отработанный раствор Ингибитор коррозии "Wellness Therm" Defender можно сливать в канализацию. В используемых концентрациях средство полностью подвержено биодеградации и не наносит вреда окружающей среде.

Техника безопасности при работе с растворами:

- соблюдать меры предосторожности, принятые при работе с химическими веществами;
- использовать резиновые перчатки, спецодежду;
- не применять в плохо проветриваемом помещении;
- при попадании на кожу или слизистую оболочку глаз — обильно промыть водой.

ТУ и СГР:

ТУ 20.41.20-029-67315687-2017

Продукт сертифицирован.

Гарантийный срок хранения: 36 месяцев.