

ВОЗДУХООТВОДЧИКИ И АКССЕСУАРЫ ENTLÜFTER UND ZUBEHÖR

ART. 0015 0016	Клапан выпуска воздуха, автоматический. <i>Automatischer Entlüfter</i>
ART. 0018	Клапан выпуска воздуха, автоматический, боковая отдушина. <i>Automatischer Entlüfter mit seitlicher Entlüftung.</i>
ART. 0019	Клапан выпуска воздуха автоматический, боковое соединение. <i>Automatischer Entlüfter mit seitlichem Anschluss.</i>
ART. 0011	Заглушка для радиатора с автоматическим клапаном выпуска воздуха. <i>Heizkörperstopfen mit automatischem Entlüfter.</i>
ART. 0017	Обратный клапан для автоматического воздухоотводчика. <i>Rückschlagventil für automatischen Entlüfter.</i>
ART. 0020 0022	Миниклапан шаровой ММ и ПМ. <i>Mini-Kugelhahn IG/IG und AG/IG.</i>
ART. 0012	Ручной латунный воздухоотводчик. <i>Handentlüfter aus Messing.</i>
ART. 0013	Клапан выпуска воздуха, ручной, с кольцом PTFE. <i>Handentlüfter mit P.T.F.E. Dichtung.</i>
ART. 0014	Клапан выпуска воздуха, ручной. <i>Handentlüfter.</i>
ART. 0001	Клапан выпуска воздуха, ручной, вращающийся. <i>Schwenkbarer Handentlüfter.</i>
ART. 0002	Клапан выпуска воздуха, ручной, вращающийся, латунный. <i>Schwenkbarer Handentlüfter aus Messing.</i>
ART. 0004 0005	Заглушка для радиатора. <i>Heizkörperstopfen.</i>
ART. 0006	Резьбовой уменьшитель для радиатора. <i>Heizkörper Reduzierung.</i>



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рабочая среда	Вода, гликолевые растворы
Максимальный процент гликоля	30%
Максимальное рабочее давление	10 бар
Максимальная рабочая температура	80°C
Минимальная рабочая температура	0°C

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Корпус	Штампованная латунь:
Крышка	CW617N - UNI EN 12165
Поплавок	Полипропилен
Уплотнители	Резина NBR

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ (только для арт. 0017)

Корпус	Прутковая латунь:
	CW614N - UNI EN 12164
Пружина	Нержавеющая сталь: AISI 302
Внутренние механизмы	Ацетальная смола
Герметичный O-Ring	Резина NBR

LEISTUNGEN

Betriebsmedium	Wasser, Frostschutzflüssigkeit (Glykol)
Max. Anteil von Glykol	30%
Max. Betriebsdruck	10 bar
Max. Betriebstemperatur	80°C
Mindest-Betriebstemperatur	0°C


MATERIALEN

Körper	Pressmessing:
Kappe	CW617N - UNI EN 12165
Schwimmer	Polypropylen
Dichtungen	NBR Gummi

MATERIALEN (nur für art. 0017)


Körper	Extrudierte Messing:
	CW614N - UNI EN 12164
Feder	Edelstahl: AISI 302
Innere Komponente	Acetalharz
O-Ring	NBR Gummi

0015




G	D	H	A
3/8"	37	85	67
1/2"	37	85	67

0016




G	D	H	A
3/8"	50	80	64
1/2"	50	80	64
3/4"	50	82	66

0018




G	D	H	L
3/8"	45	63	33
1/2"	45	63	33

0019




G	D	H	L
3/8"	47	53	34
1/2"	47	53	34

0011



G	D	L	H	CH
1"	42	38	30	30
1 1/4"	52	33	33	41

0017



G	G1	H	CH
3/8"	3/8"	27	19
1/2"	1/2"	27	23

Art. 0020, 0022

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рабочая среда	Вода
Максимальное рабочее давление	10 бар
Максимальная рабочая температура	90°C
Минимальная рабочая температура	-10°C

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Корпус	Прутковая латунь: CW614N - UNI EN 12164
Componenti interni	
Уплотнение чферы	PTFE
Герметичный O-Ring	Резина NBR
Рычаг	Нейлон 66 загруженное стекло


LEISTUNGEN

Betriebsmedium	Wasser
Max. Betriebsdruck	10 bar
Max. Betriebstemperatur	90°C
Mindest-Betriebstemperatur	-10°C

MATERIALEN


Körper	Extrudierte Messing: CW614N - UNI EN 12164
Innere Komponente	
Kugelhahndichtung	PTFE
O-Ring	NBR Gummi
Hebel	Glasfaserverstärkter Nylon 66

0020



G	H	L	CH
3/8"	27	42	20
1/2"	29	47	24
3/4"	32	54	30

0022



G	H	L	CH
3/8"	27	40	20
1/2"	29	45	24
3/4"	32	52	30

Art. 0013, 0014

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рабочая среда	Вода, гликолевые растворы
Максимальный процент гликоля	30%
Максимальное рабочее давление	10 бар
Максимальная рабочая температура	80°C
Минимальная рабочая температура	0°C

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Корпус	Прутковая латунь: CW614N - UNI EN 12164
Маховик регулировки	Ацетальная смола
Уплотнители (только для арт. 0013)	PTFE


LEISTUNGEN

Betriebsmedium	Wasser, Frostschutzflüssigkeit (Glykol)
Max. Anteil von Glykol	30%
Max. Betriebsdruck	10 bar
Max. Betriebstemperatur	80°C
Mindest-Betriebstemperatur	0°C

MATERIALEN


Körper	Extrudierte Messing: CW614N - UNI EN 12164
Handrad	Acetalharz
Dichtung (nur für art. 0013)	PTFE

0013



G	H	CH
1/4"	28	13
3/8"	28	17
1/2"	28	21

0014



G	H	CH
1/8"	28	11
1/4"	28	13
3/8"	28	17
1/2"	28	23

Art. 0012, 0001, 0002

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рабочая среда	Вода, гликолевые растворы
Максимальный процент гликоля	30%
Максимальное рабочее давление	10 бар
Максимальная рабочая температура	110°C
Минимальная рабочая температура	0°C

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Корпус	Прутковая латунь:
Внутренние механизмы	CW614N - UNI EN 12164
Уплотнительные элементы	Резина EPDM


LEISTUNGEN

Betriebsmedium	Wasser, Frostschutzflüssigkeit (Glykol)
Max. Anteil von Glykol	30%
Max. Betriebsdruck	10 bar
Max. Betriebstemperatur	110°C
Mindest-Betriebstemperatur	0°C

MATERIALEN


Körper	Extrudierte Messing:
Innere Komponente	CW614N - UNI EN 12164
Dichtelemente	EPDM Gummi

0012




G	D	H	CH
1/2"	24	13	22

0001



G	H	D	CH
1/8"	19	16	14
1/4"	19	16	14
3/8"	19	24	22
1/2"	19	24	22

0002



G	H	CH
1/8"	24	14
1/4"	24	17
3/8"	24	19
1/2"	24	22

Art. 0004, 0005, 0006

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рабочая среда	Вода, гликолевые растворы
Максимальный процент гликоля	30%
Максимальное рабочее давление	8 бар
Максимальная рабочая температура	110°C
Минимальная рабочая температура	5°C
Рекомендуемый крутящий момент для закрытия	35 Nm

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Корпус	Прутковая латунь:
Герметичный O-Ring	Резина EPDM


LEISTUNGEN

Betriebsmedium	Wasser, Frostschutzflüssigkeit (Glykol)
Max. Anteil von Glykol	30%
Max. Betriebsdruck	8 bar
Max. Betriebstemperatur	110°C
Mindest-Betriebstemperatur	5°C
Vorgeschlagenes Drehanzugsmoment	35 Nm

MATERIALEN


Körper	Extrudierte Messing:
O-Ring	EPDM Gummi

0004




G	H	D	CH
3/8"	17	24	22
1/2"	17	24	22

0005



G	H	D	CH
3/8"	13	24	22
1/2"	13	24	22

0006



G	G1	H	D	CH
1/2"	1/8"	13	24	22
1/2"	1/4"	13	24	22
1/2"	3/8"	13	24	22
3/4"	1/4"	14	30	25
3/4"	3/8"	14	30	25
3/4"	1/2"	14	30	25



S.R. Rubinetterie оставляет за собой право без предварительного уведомления, вносить технические, дизайнерские и габаритные и изменения в представленную продукцию.

S.R. Rubinetterie behält sich das Recht vor, technische Änderungen, sowie Maß und Konstruktionsänderungen die der Weiterentwicklung des Produktes dienen, ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.