



# СТЕНД РАЗВАЛ - СХОЖДЕНИЯ URS193D2M

## Технические характеристики

| Передняя ось      | точность   | диапазон измерения     | полный диапазон измерения |
|-------------------|------------|------------------------|---------------------------|
| Total toe         | $\pm 3'$   | $\pm 4^\circ$          | $\pm 48^\circ$            |
| Total toe         | $\pm 6'$   | $\pm 4 + 48^\circ$     | $\pm 48^\circ$            |
| Partial toe       | $\pm 1.5'$ | $\pm 2^\circ$          | $\pm 24^\circ$            |
| Partial toe       | $\pm 3'$   | $\pm 4 + \pm 24^\circ$ | $\pm 24^\circ$            |
| Set-back          | $\pm 5'$   | $\pm 3^\circ$          | $\pm 3^\circ$             |
| Camber            | $\pm 5'$   | $\pm 3^\circ$          | $\pm 10^\circ$            |
| Camber            | $\pm 7'$   | $\pm 3 + \pm 10^\circ$ | $\pm 10^\circ$            |
| Caster            | $\pm 10'$  | $\pm 24^\circ$         | $\pm 24^\circ$            |
| King-pin          | $\pm 10'$  | $\pm 24^\circ$         | $\pm 24^\circ$            |
| <b>Задняя ось</b> |            |                        |                           |
| Total toe         | $\pm 3'$   | $\pm 4^\circ$          | $\pm 48^\circ$            |
| Total toe         | $\pm 6'$   | $\pm 4 + 48^\circ$     | $\pm 48^\circ$            |
| Partial toe       | $\pm 1.5'$ | $\pm 2^\circ$          | $\pm 24^\circ$            |
| Partial toe       | $\pm 3'$   | $\pm 4 + \pm 24^\circ$ | $\pm 24^\circ$            |
| Set-back          | $\pm 5'$   | $\pm 3^\circ$          | $\pm 3^\circ$             |
| Camber            | $\pm 5'$   | $\pm 3^\circ$          | $\pm 10^\circ$            |
| Camber            | $\pm 7'$   | $\pm 3 + \pm 10^\circ$ | $\pm 10^\circ$            |
| Thrustangle       | $\pm 2'$   | $\pm 3^\circ$          | $\pm 24^\circ$            |



### Высокая надежность

Операционная система WINDOWS 10 гарантирует стабильную работу стенда



### Высокая точность

HD камеры с разрешением 5МП обеспечивают точные измерения



### Фильтр света


Мишени с избирательным светопропусканием снижают влияние солнечных бликов



### Легкий в использовании

Удобные крепления для хранения мишеней с колесными зажимами

## В КОМПЛЕКТЕ



ПРОТИВОУДАРНЫЕ УПОРЫ



ФИКСАТОР РУЛЯ



ФИКСАТОР ПЕДАЛИ ТОРМОЗА



РС, КЛАВИАТУРА, МЫШЬ