



DS-AC16-01

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ *RÜCKSCHLAGVENTIL*

ART. 0170	Обратный пружинный, муфтовый клапан "MONDIAL" с затвором из латуни. <i>MONDIAL Rückschlagventil mit Verschluss aus Messing.</i>
ART. 0171	Клапан обратный пружинный с затвором из нейлона. <i>Rückschlagventil mit Verschluss aus nylon.</i>
ART. 0172	Обратный пружинный муфтовый клапан с приемным фильтром из нержавеющей стали и затвором из полиамида (нейлон). <i>Rückschlagventil mit schmutzfänger aus Edelstahl und Verschluss aus Nylon.</i>
ART. 0173	Фильтр приемный из нержавеющей стали. Внешняя резьба наконечника – нейлон. <i>Edelstahl-Schmutzfänger.</i>
ART. 0174	Донный сетчатый клапан. <i>Fußventil</i>
ART. 0175	Клапан обратный муфтовый для воды, латунный с уплотняющим сальником. <i>Clapet Ventil</i>



0170



0171



0172



0173



0174



0175


Art. 0170

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рабочая среда	Вода и воздух
Максимальное рабочее давление	15 бар (3/8" ÷ 1")
	12 бар (1"1/4 ÷ 2")
	10 бар (2"1/2 ÷ 4")
Максимальная рабочая температура	80°C
Минимальная рабочая температура	0°C

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Корпус	Штампованная латунь:
Муфта	CW617N - UNI EN 12165
Затвор	Прутковая латунь: CW614N UNI EN 12164 Нержавеющая сталь: AISI 304
Пружина	Нержавеющая сталь: AISI 302
Уплотнительные элементы	Резина NBR



G	H	D
3/8"	45	31
1/2"	45	31
3/4"	50	39
1"	58	47
1"1/4	64	56
1"1/2	69	66
2"	77	83
2"1/2	104	104
3"	113	125
4"	132	155

LEISTUNGEN

Betriebsmedium	Wasser und Luft
Max. Betriebsdruck	15 bar (3/8" ÷ 1")
	12 bar (1"1/4 ÷ 2")
	10 bar (2"1/2 ÷ 4")
Max. Betriebstemperatur	80°C
Mindest-Betriebstemperatur	0°C

MATERIALEN

Körper	Pressmessing:
Muffen	CW617N - UNI EN 12165
Verschluss	Extrudiertes Messing: CW614N UNI EN 12164 und Edelstahl: AISI 304
Feder	Edelstahl: AISI 302
Dichtelemente	NBR Gummi


Art. 0171

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рабочая среда	Вода и воздух
Максимальное рабочее давление	12 бар (3/8" ÷ 1")
	10 бар (1"1/4 ÷ 2")
	8 бар (2"1/2 ÷ 4")
Максимальная рабочая температура	80°C
Минимальная рабочая температура	0°C

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Корпус	Штампованная латунь:
Муфта	CW617N - UNI EN 12165
Затвор	Нейлон
Пружина	Нержавеющая сталь: AISI 302
Уплотнительные элементы	Резина NBR



G	H	D
3/8"	45	31
1/2"	45	31
3/4"	50	39
1"	58	47
1"1/4	64	56
1"1/2	69	66
2"	77	83
2"1/2	87	107
3"	102	109
4"	112	140

LEISTUNGEN

Betriebsmedium	Wasser und Luft
Max. Betriebsdruck	12 bar (3/8" ÷ 1")
	10 bar (1"1/4 ÷ 2")
	8 bar (2"1/2 ÷ 4")
Max. Betriebstemperatur	80°C
Mindest-Betriebstemperatur	0°C

MATERIALEN

Körper	Pressmessing:
Muffen	CW617N - UNI EN 12165
Verschluss	Nylon
Feder	Edelstahl: AISI 302
Dichtelemente	NBR Gummi


Art. 0172

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рабочая среда	Вода
Максимальное рабочее давление	10 бар (1/2" ÷ 1") 8 бар (1"1/4 ÷ 2") 6 бар (2"1/2 ÷ 4")
Максимальная рабочая температура	80°C
Минимальная рабочая температура	0°C

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Корпус	Штампованная латунь: CW617N - UNI EN 12165
Муфта	Нейлон
Затвор	
Пружина	Нержавеющая сталь: AISI 302
Фильтр	
Уплотнительные элементы	Резина NBR



G	H	D	B	A
1/2"	76	31	35	23
3/4"	88	39	41	29
1"	96	47	41	37
1"1/4	109	56	50	44
1"1/2	127	66	61	50
2"	143	83	71	61
2"1/2	147	107	70	81
3"	177	109	86	94
4"	198	140	101	116

LEISTUNGEN

Betriebsmedium	Wasser
Max. Betriebsdruck	10 bar (1/2" ÷ 1") 8 bar (1"1/4 ÷ 2") 6 bar (2"1/2 ÷ 4")
Max. Betriebstemperatur	80°C
Mindest-Betriebstemperatur	0°C

MATERIALEN

Körper	Pressmessing: CW617N - UNI EN 12165
Muffen	Nylon
Verschluss	
Feder	Edelstahl: AISI 302
Filter	
Dichtelemente	NBR Gummi


Art. 0173

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рабочая среда	Вода
Максимальная рабочая температура	110°C
Минимальная рабочая температура	0°C

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Резьбовое соединение	Нейлон
Фильтр	Нержавеющая сталь: AISI 304



G	H	D	B	A
3/8"	50	23	38	19
1/2"	50	28	38	22
3/4"	56	33	42	29
1"	58	41	43	36
1"1/4	69	50	53	44
1"1/2	78	55	62	49
2"	96	67	79	61
2"1/2	98	86	76	80
3"	112	100	90	93
4"	131	128	104	116

LEISTUNGEN

Betriebsmedium	Wasser
Max. Betriebstemperatur	110°C
Mindest-Betriebstemperatur	0°C

MATERIALEN

Verschraubung	Nylon
Filter	Edelstahl: AISI 304


Art. 0174

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рабочая среда	Вода
Максимальное рабочее давление	10 бар (1/2" ÷ 1") 8 бар (1"1/4 ÷ 2") 6 бар (2"1/2 ÷ 5")
Максимальная рабочая температура	80°C
Минимальная рабочая температура	0°C

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Корпус	
Фильтр	Штампованная латунь: CW617N - UNI EN 12165
Затвор	
Уплотнение затвора	SBR



G	H	D
1/2"	60	39
3/4"	73	45
1"	81	51
1"1/4	95	61
1"1/2	103	68
2"	121	80
2"1/2	136	103
3"	151	115
4"	187	145
5"	238	180

LEISTUNGEN

Betriebsmedium	Wasser
Max. Betriebsdruck	10 bar (1/2" ÷ 1") 8 bar (1"1/4 ÷ 2") 6 bar (2"1/2 ÷ 5")
Max. Betriebstemperatur	80°C
Mindest-Betriebstemperatur	0°C

MATERIALEN

Körper	
Filter	Pressmessing: CW617N - UNI EN 12165
Verschluss	
Dichtelemente	SBR


Art. 0175

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рабочая среда	Вода
Максимальное рабочее давление	10 бар (3/8" ÷ 2") 6 бар (2"1/2 ÷ 4")
Максимальная рабочая температура	80°C
Минимальная рабочая температура	0°C

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Корпус	
Защитная крышка	Штампованная латунь: CW617N - UNI EN 12165
Затвор	
Уплотнительные элементы	Резина NBR



G	H	L
3/8"	46	47
1/2"	46	47
3/4"	51	53
1"	61	63
1"1/4	73	74
1"1/2	85	87
2"	94	97
2"1/2	107	118
3"	130	135
4"	159	164

LEISTUNGEN

Betriebsmedium	Wasser
Max. Betriebsdruck	10 bar (3/8" ÷ 2") 6 bar (2"1/2 ÷ 4")
Max. Betriebstemperatur	80°C
Mindest-Betriebstemperatur	0°C

MATERIALEN

Körper	
Kappe	Pressmessing: CW617N - UNI EN 12165
Verschluss	
Dichtelemente	NBR Gummi



S.R. Rubinetterie оставляет за собой право без предварительного уведомления, вносить технические, дизайнерские и габаритные и изменения в представленную продукцию.

S.R. Rubinetterie behält sich das Recht vor, technische Änderungen, sowie Maß und Konstruktionsänderungen die der Weiterentwicklung des Produktes dienen, ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.