

КОЛЕР-ПАСТА

Пигментные пасты на минеральной основе. Отлично смешиваются друг с другом, устойчивы к свету и влаге. Поскольку колер-паста не содержит пленкообразующего вещества, не применяется самостоятельно. Колер-пасты не оказывают или оказывают незначительное влияние на свойства колерованных материалов.

Назначение: Для окрашивания масляных составов.

Область применения: предназначены для окрашивания масел по дереву и материалов на их основе, без каких-либо изменений свойств получаемого покрытия.



Упаковка	Пластиковая тара
Объем упаковки	0,1 л; 0,25 л

СВОЙСТВА

Состав	Минеральный пигмент, льняное масло
Цвет	Соответствует этикетке
Консистенция	жидкость
Концентрация пигментов	20-60%
Степень перетира, мкм	Не более 20
Плотность при 20°C, г/см	1-2,5
Светостойкость	7-8 баллов
Атмосферостойкость	4-5 баллов
Расход, мл на 1л масла	100мл

!Важно:

Колировку масел необходимо проводить с первого слоя. Насыщенности цвета можно добиваться как за счет количества слоёв, так и за счет концентрации колер-пасты в масле. Для максимально закрепления пигмента в древесине финишный слой масел должен быть бесцветным.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре (от -40 до +40°C). Срок хранения в оригинальной упаковке 2 года. При транспортировке и хранении не теряет своих свойств.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Добавьте и смешайте колер - пасты с желаемым составом, в соответствии с рекомендованным количеством для создания необходимого цвета. Возможно получение любых желаемых оттенков. Рекомендуется использовать максимум 40% пигментной пасты от общего веса, в ином случае время сушки масла может существенно увеличиться.

ИНСТРУМЕНТЫ

Инструментом для нанесения является ветошь. Ветошь – хлопчатобумажная не окрашенная ткань, не имеющая ворса. Для этих целей лучше всего применять вафельное полотенце.

Использовать синтетические и цветные ткани категорически запрещается.

Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природными веществам. Избегайте попадания средства в глаза, на кожу и в дыхательные пути. В случае попадания масла в глаза и на кожу тщательно промойте большим количеством воды. При проведении малярных работ проветривайте помещение. Не использовать в пищу. Не использовать в косметических и медицинских целях.