

EUROLUB GEAR FLUIDE II D

Описание / Варианты применения:

Gear Fluide II D может использоваться для автоматических коробок передач, блоков гидроусилителя рулевого управления, гидротрансформаторов и другого оборудования, для которого требуется жидкость для автоматической трансмиссии Dexron IID.

Цвет: красный

Подходит для использования:

GM Dexron II D
MB 236.6 / 236.7
Allison C-4
Voith 55.6335 (G607)
ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C

MAN 339 Typ Z1 / V1
CAT TO-2

BMW 81 22 9 400 272
Ford M2C-138CJ
GM 90350342
MB 000 989 92 03
Opel 19 40 700
Vauxhall 90350342
Volvo 1161744

Поставка:

Арт.№ 373001	12 x 1 литр	бутылка
Арт. № 373020	20 литров	канистра
Арт.№ 373060	60 литров	ведро
Арт.№ 373208	208 литров	бочонок
Арт.№ 373100	1000 литров	КСМ

Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	ASTM D 4052	0,870
Вязкость при 40°C	сСт	ASTM D 445	34,9
Вязкость при 100°C	сСт	ASTM D 445	6,8
Индекс вязкости (VI)		ASTM D 2270	156
Температура вспышки (COC)	°C	ASTM D 92	166

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



Температура застывания	°C	ASTM D 6892	-45
------------------------	----	-------------	-----

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.