

EUROLUB GEAR FLUIDE III

Описание / Варианты применения:	Gear Fluide III может использоваться для автоматических коробок передач, блоков гидроусилителя рулевого управления, гидротрансформаторов и другого оборудования, для которого требуется жидкость для автоматической трансмиссии Dexron IID, IIE, IIIF, IIIG or IIIN. Цвет: красный		
Подходит для использования:	GM Dexron IID / IIE / IIIF / IIIG / IIIN MB 236.1 / 236.5 / 236.6 / 236.7 / 236.9 Ford Mercon M2C138-CJ/166H MAN 339 Z1/V1 Allison C4/TES-389 CAT TO-2 Volvo 97341 Voith 55.6335 (G607) ZF TE-ML 02F/03D/04D/09A/09B/11A/11B/14A/17C		
	Acura 52107891AA Ford 1 565 889 Ford A97SXM2C202AB MAN 339 V1 MB 001 989 21 03 Mini (BMW) 83 22 9 407 860 Peugeot 9730.AE Volvo 1161521 VW G 052 533 A2		
Поставка:	Арт.№ 378001 Арт. № 378020 Арт.№ 378060 Арт.№ 378208 Арт.№ 378100	12 x 1 литр 20 литров 60 литров 208 литров 1000 литров	бутылка канистра ведро бочонок КСМ

Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	ASTM D 4052	0,851
Вязкость при 40°C	сСт	ASTM D 445	37,7
Вязкость при 100°C	сСт	ASTM D 445	7,6
Индекс вязкости (VI)		ASTM D 2270	175
Температура вспышки (СОС)	°С	ASTM D 92	210
Температура застывания	°С	ASTM D 6892	-51

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.