

EUROLUB

Lagerfit Lithoplex EP 2

Lagerfit Lithoplex EP 2 - высокотемпературная литиевая комплексная смазка синего цвета на основе полусинтетических жидкостей.

Варианты	применения:	Lagerfit Lithoplex EP 2 подходит для смазывания роликовых подшипников и подшипников скольжения при экстремальных нагрузках при высоких температурах. Особенно рекомендуется для смазывания подшипников колес грузовых автомобилей и скоростных автомобилей.
Свойства:		• рабочая стабильность • стабильность к окислению • стойкость к высокому давлению • водостойкость • термоустойчивость • способность к сцеплению • хорошая защита от коррозии

Назначение DIN 51502:	KP 2 N-30
	Berg.Achsen 02.1040.45.00

Поставка:	Арт.№ 714400	24 x 400 г	картриджи
	Арт.№ 714500	30 x 500 г	картриджи

Технические данные:

Данные:	Единица:	Метод:	
Рабочая температура при постоянной смазке	°C		-30 до +150
Кратковременная пиковая температура	°C		+200
Температура каплеобразования	°C	ASTM D 2265	больше 250 °C
Рабочая пенетрация	1/10 мм	ASTM D 217	265 до 295
Водостойкость		DIN 51807 T1	1 – 90
Защита от коррозии		DIN 51802	уровень коррозии 0
Уплотнитель			Литиевое мыло
Вязкость базового масла при 40°C	мм ² /с	ASTM D 445	около 200
FAG-FE9 – тест при 150 °C		DIN 51821-02-A/1500/6000-150	F50 > 100 ч
4 испытания на твёрдость вдавливанием шарика, сварочная нагрузка	N	DIN 51350	3000

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.