

EUROLUB DOPPELKUPPLUNGSFLUID (DKG)

Описание / Варианты применения:	Eurolub Doppelkupplungsfluid (DKG) разработан для удовлетворения самых высоких требований современных высокотехнологичных коробок передач с двойным сцеплением и особенно подходит для коробок передач, в которых сцепление, синхронизатор, набор передач и гидравлическая система управления работают с одной и той же жидкостью. Цвет: желтый как масло		
Подходит использования:	для	VW G-052-529 / VW G-052-182 BMW 83222148578/83222148579 BMW 83220440214/83222147477 Ford WSS-M2C-936-A MB 236.21/236.25 Mitsubishi MZ320065 PSA 9734.S2 Porsche 999.917.080.00 Volvo 1161838 / 1161839	
		Audi G 052 529 A2 Audi G 055 529 A2 BMW 83 22 2 148 578 Chrysler 68044345EA Citroen 9734.S2 Ford 1 490 763 Land Rover GX73-M1R564-AA MB 001 989 85 03 Peugeot 9734.S2 Porsche 000 0 43 207 30 Seat G 052 182 A2 Seat G 055 529 A2 Skoda G 052 182 A2 Skoda G 055 529 A2 VW G 052 529 A2 VW G 055 529 A2	
Поставка:	Арт.№ 545001	12 x 1 литр	бутылка
	Арт. № 545020	20 литров	канистра
	Арт.№ 545060	60 литров	ведро
	Арт.№ 545208	208 литров	бочонок
	Арт.№ 545100	Контейнер	KCM

Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	D 4052	0,850
Вязкость при 40°C	сСт	D 445	34,5
Вязкость при 100°C	сСт	D 445	7,22
Индекс вязкости (VI)		D 2270	181
Температура вспышки (COC)	°C	D 92	216
Температура застывания	°C	D 6892	-51

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.