

EUROLUB SUPER ECO 0W-20

HYBRID OIL*

Описание / Варианты применения:

Super Eco 0W-20 - современное синтетическое экономичное моторное масло на основе специально отобранных синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости и сбалансированным выбором современных присадок для получения следующих свойств:

- Более низкий расход топлива
- Высокий и стабильный индекс вязкости
- -Высокая устойчивость к сдвигу
- Очень быстрый холодный старт
- Очень хорошая моющая способность и дисперсия
- Очень сильная защита от износа, коррозии и пенообразования

Подходит для использования:

ACEA C5
API SP RC, API SN Plus RC
ILSAC GF-5/-6A
BMW Longlife-17 FE+
MB 229.71
Ford WSS-M2C947-B1
GM dexosD
Opel/Vauxhall OV0401547
Volvo VCC RBS0-2AE
Chrysler MS-12145
Fiat 9.55535-GSX

Поставка:

Арт.№ 226001	12 x 1 литр	бутылка
Арт.№ 226005	4 x 5 литров	канистра
Арт.№ 226020	20 литров	канистра
Арт.№ 226060	60 литров	ведро
Арт.№ 226208	208 литров	бочонок
Арт.№ 226100	Контейнер	KCM

*Соблюдайте инструкции производителя.

Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	D 4052	0,845
Вязкость при 40°C	сСт	D 445	41,6
Вязкость при 100°C	сСт	D 445	8,3
Индекс вязкости (VI)		D 2270	179
Температура вспышки (COC)	°C	D 92	222
Температура застывания	°C	D 6892	-51

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.