



Megol Motorenoel Quality 5W-30

ОПИСАНИЕ: Megol Motorenoel Quality 5W-30 – это современное всесезонное легкотекучее моторное масло нового поколения для круглогодичного применения. Комбинация нетрадиционных синтетических гидрокрекинговых базовых масел с самой современной технологией присадок гарантирует маловязкое моторное масло с высокой стабильностью сдвига, которое надёжно предотвращает отложение осадков, снижает потери на трение в двигателе и оптимально защищает от износа. Всё это приводит к экономии горючего при одновременном продлении срока службы двигателя. megol Motorenoel Quality SAE 5W-30 специально рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей «Опель», включая турбонагнетатели и катализаторы, с условием соблюдения предписаний компании-производителя.

Допуски и спецификации: ACEA A3/B4
API SL / CF
MB-Freigabe 229.5
VW 502 00 / 505 00

Мегуин также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

BMW Longlife-01 (bis MJ 2018)
Opel GM-LL-A-025
Opel GM-LL-B-025
Renault RN 0700

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости	: 5W-30		SAE
Плотность при 15 °C	: 0,855	г/см ³	DIN 51757
Вязкость при 40 °C	: 64,0	мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при 100 °C	: 11,5	мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при -35 °C (MRV)	: < 60000	мПас	ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	: <= 6600	мПас	ASTM D5293
Индекс вязкости	: 176		DIN ISO 2909
Вязкость HTHS	: >= 3,5		ASTM D5481
Темп.потери текучести	: - 42	°C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	: 11,0	%	CEC L-40-A-93
Темп. воспламенения	: 230	°C	DIN ISO 2592
Число нейтрализации,			
Щелочное	: 11,2	мг KOH/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: 1,0-1,6	г/100 г	DIN 51575
Цвет по ASTM	: L 3,5		DIN ISO 2049

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Motorenoel Quality 5W-30

1 л.	№ продукта 6566
4 л.	№ продукта 9027
5 л.	№ продукта 6567
20 л.	№ продукта 6568
60 л.	№ продукта 6582
200 л	№ продукта 6687