



Megol Motorenoel New Generation 5W-30

ОПИСАНИЕ:

Megol Motorenoel New Generation 5W-30 – это современное легкотекучее моторное масло высшего класса для всесезонного применения. Комбинация нетрадиционных базовых масел на гидрокрекинговой основе с новейшей технологией присадок гарантирует маловязкое моторное масло с высокой стабильностью сдвига, которое надёжно предотвращает отложение осадков, снижает потери на трение в двигателе и оптимально защищает от износа. Это приводит к экономии горючего при одновременном продлении срока службы двигателя. megol Motorenoel New Generation 5W-30 рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей, включая турбоагрегат и катализатор.

Допуски и спецификации:

ACEA C3
API SM
MB-Freigabe 229.51
VW 505 00 / 505 01
BMW Longlife-04

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

Ford WSS-M2C 917-A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51511		5W-30
Вязкость при -35 °C	ASTM D4684	мПа.с	<6600
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	мм²/с	68,9
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	мм²/с	12,0
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		166
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 2,5
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м³	850
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	230
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 39
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	0,8
Число нейтрализации,			
Кислотное	DIN ISO 3771	мг KOH/г	7,4
Потери на испарение	DIN 51581	%	10,0
Вязкость при максимальном сдвиге /			
Высокотемпературная вязкость	ASTM D 4683	мПа.с	3,5

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Motorenoel New Generation 5W-30

1 л.	№ продукта 6512
5 л.	№ продукта 6513
20 л.	№ продукта 6696
60 л.	№ продукта 4609
200 л.	№ продукта 6697

24/08/2016