

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

megol Motorenoel Super Performance SAE10W-40 (полусинт.)



ОПИСАНИЕ

Антифрикционное моторное масло для всесезонного использования. Благодаря синтетическим и минеральным базовым маслам, а также современной технологии добавок снижает потери на трение в двигателе, защищает от износа и, таким образом, продлевает срок службы двигателя. Чтобы обеспечить полную производительность, не смешивайте с другими моторными маслами.

Область применения: Легковые авто.

SAPS-уровень: полнозольное.

Соблюдайте предписания производителей!



Допуски и спецификации:

ACEA A3 · ACEA B3 · API CF · API SL

Meguin дополнительно рекомендует данный продукт в случае наличия требований:

MB 229.1

Технические данные

SAE-класс (моторные масла)	10W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,865 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	95,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -30°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Вязкость при -25°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Индекс вязкости	159 DIN ISO 2909
HTHS при 150°C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	11,0 % ASTM D 5800-08 Method B
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Щелочное число	8,4 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	0,9 - 1,5 g/100g
Цвет (ASTM)	L 4,5 DIN ISO 2049

Доступные упаковки

1 l Пластиковая канистра	Art.Nr. 4366 D-GB-F-HR-RUS-GR
4 l Пластиковая канистра	Art.Nr. 3517 D-NL-F-E-GB-ARAB
5 l Пластиковая канистра	Art.Nr. 4365 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 l Пластиковая канистра	Art.Nr. 6476 D-GB
60 l Бочка	Art.Nr. 6460 D-GB
200 l Бочка	Art.Nr. 6491 D-GB
1000 l Куб	Art.Nr. 9779 D-GB