



WITH



WITHOUT

Преимущества

1. высокая растворяющая способность
2. удаляет затвердевшие герметизирующие прокладки и стойкие отложения
3. хорошая адгезия на вертикальных поверхностях

Описание

Этот мощный высококачественный очиститель быстро и эффективно удаляет затвердевшие и спрессованные герметизирующие прокладки деталей двигателя и автомобиля, таких как картер, головка цилиндра, масляный поддон и т. д. Эффективно удаляет слои краски, а также отложения сажи. Продукт можно применять на поверхностях из металла, дерева, стекла, керамики, полиэтилена и полипропилена. Не рекомендуется для использования на чувствительных материалах, таких как синтетика или ПВХ. Обязательно проверьте совместимость продукта на невидимой части материала перед применением.

Доступные варианты упаковки

400 ml
Art. 80017

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Цвет	brown	
Запах	Характерный	
Плотность при 20 ° С	0,80 г/см ³	

Применение

Распылить продукт на головки цилиндров, картеры, коробки передач, выхлопные трубы, водяные и масляные насосы и т. д.

Способ применения

Аэрозоль должен иметь комнатную температуру. Оптимальная температура для применения: 5-30 °С. Перед использованием хорошо встряхнуть. Распылите продукт с расстояния приблизительно 25 см. Дайте продукту действовать в течение 5-10 минут. Отходы удалите скребком.