



Megol Motorenoel Performance SHPD 15W-40

ОПИСАНИЕ: Megol Motorenoel Performance SHPD 15W-40 - современное моторное масло для дизельных моторов. Созданное и специально оптимизированное для транспортных средств с двигателями где предусмотрен интервал замены масла до 45.000 км. Применение современных присадочных технологий гарантирует оптимальную защиту от износа и перевыполняет высочайшие требования предъявляемые на сегодняшний день к современным дизельным моторам. Применение данного масла рекомендуется только в дизельных моторах.

Допуски и спецификации: ACEA E3/B2
API CG-4

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

MAN M 3275-1
Mercedes-Benz 228.3
Renault RD-2
Volvo VDS-2
MTU Typ 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51511		15W-40
Вязкость при -20 °C	DIN 51377	мПа.с	<7000
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	105,0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	14,5
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		142
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 4,5
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	880
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	228
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 36
Число нейтрализации, Кислотное	DIN ISO 3771	мг KOH/г	9,7
Потери на испарение	DIN 51581	%	10,8
Вязкость при максимальном сдвиге / Вязкость при 100 °C после 30 циклов	DIN EN 20844	мм ² /с	13,0
Высокотемпературная вязкость	ASTM D 4683	мПа.с	3,7

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Motorenoel Performance SHPD 15W-40

20 л.
200 л.

№ продукта 6349
№ продукта 4693

PI 13/07/04/2016