



since 1847

since 1847

Megol Motorenoel Compatible 5W-30

ОПИСАНИЕ:

megol Motorenoel Compatible 5W-30 современное, высокопроизводительное масло для удлиненных интервалов замены. Основа современных Low SAPS - дополнительные технологии производства и HC-синтез. Может использоваться в транспортных средствах VW-групп и без WIV (продление интервала обслуживания), в FSI-моторах, дизельных моторах, включая моторы с (DPF) с турбонаддувом и без него. megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30 может применяться также при следующих рекомендациях: BMW Longlife 01, 01FE; Mercedes Benz 229,31; Renault C3-04; VW 500 00/ 501 01/ 502 00/ 505 00/ 505 01/ 503 00/ 503 01/ 506 00/ 506 01(за исключением TDI-двигателей R5 и V10 до 06.2006 года выпуска).

Допуски и спецификации:

ACEA A3/B4, C3
API SN
Porsche C30
VW 504 00 / 507 00
Mercedes Benz 229.31 / 229.51
BMW Longlife 04

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

ACEA A3/B4/A5/B5/C2
API CF
BMW Longlife 01
BMW Longlife 01 FE
Fiat 9.55535-S1
PSA B 71 2290
VW 500 00 / 501 01 / 502 00 / 503 00 / 503 01 / 505 00 / 505 01 / 506 00 / 506 01 (Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------|---------|
| Класс вязкости по ISO | DIN 51511 | | 5W-30 |
| Вязкость при -30 °C | DIN 51377 | мПа.с | <= 6600 |
| Вязкость при 40 °C | DIN 51562 | мм ² /с | 70,0 |
| Вязкость при 100 °C | DIN 51562 | мм ² /с | 12,2 |
| Индекс вязкости | DIN ISO 2909 | | 173 |
| Плотность при 15 °C | DIN 51757 | кг/м ³ | 855 |
| Темп. воспламенения | DIN ISO 2592 | °C | 232 |
| Темп.потери текучести | DIN ISO 3016 | °C | - 42 |
| Сульфатная зольность | DIN 51575 | г/100 г | <= 0,8 |
| Число нейтрализации, Щелочное | DIN ISO 3771 | мг KOH/г | 6,5 |

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

megol Motorenoel Compatible 5W-30

| | | |
|--------|------------|------|
| 1 л. | № продукта | 6561 |
| 5 л. | № продукта | 6562 |
| 20 л. | № продукта | 6563 |
| 60 л. | № продукта | 6564 |
| 200 л. | № продукта | 6565 |