



BIZOL Pro Gear Oil Protect and Leak Stop+ p92

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-01-31



WITH



WITHOUT

Преимущества

1. продлевает интервалы замены масла
2. обеспечивает плавный ход и переключение скоростей
3. снижает трение и износ

Описание

BIZOL Pro Gear Oil Protect and Leak Stop+ p92 – это присадка в трансмиссионное масло, произведенная в Германии и разработанная для продления интервала между заменами масла и для остановки течи масла через резиновые или пластиковые прокладки и сальники в коробках передач. Специальные действующие вещества восстанавливают эластичность и плотность отвердевших и пористых прокладок и предотвращают возникновение утечек. Высокоэффективный MoS₂ в составе присадки снижает трение и износ и обеспечивает плавный ход и переключение скоростей. Антиоксиданты улучшают производительность трансмиссионного масла, продлевают интервалы замены масла и позволяют снизить расход топлива. **BIZOL Pro Gear Oil Protect and Leak Stop+ p92** подходит для использования в механических КПП, приводах и гипоидных передачах, требующих выполнения спецификаций API GL4 и API GL5.

Доступные варианты упаковки

BIZOL Pro Gear Oil Protect and Leak Stop+ p92

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-01-31

250 ml
Art. 8013

250 ml
Art. 98013

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Внешний вид	светлокоричневый, прозрачный	
Вязкость при 40 ° C	20,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Температура кипения	>160 °C	

Применение

Банки объемом 250 мл достаточно для до 5 л трансмиссионного масла и присадка может быть добавлена в любое время. Для достижения оптимального и долговременного эффекта мы рекомендуем использование этого продукта при каждой замене масла. Совместима со всеми доступными на рынке трансмиссионными маслами. Не подходит для использования в АКПП и мотоциклах с "мокрым" сцеплением.