



since 1847

since 1847

Meguin Wälzlagerfett LP2

ОПИСАНИЕ: Высококачественная смазка на литиевой основе для смазывания подшипников качения и скольжения при повышенных температурах и экстремальных нагрузках давлением. Наряду с антикоррозионными и антиокислительными защитными присадками она содержит противозадирные присадки, придающие оптимальные смазывающие свойства и позволяющие этой смазке даже при наличии до 20 % воды полностью сохранять свою эффективность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое описание	KP2K-30		DIN 51502
Класс NLGI	2		DIN 51818
Пенетрация	265 – 295	1/10 мм	DIN ISO 2137
Температура каплепадения	175	°C	DIN ISO 2176
Маслоотделение			
- после 7 дней при 40 °C	5,9	%	DIN 51817
- после 18 часов при 40 °C	1,8	%	DIN 51817
Контактное давление при – 30 °C	< 1400	Мбар	DIN 51805
Emcor – тест	0/0		DIN 51802
Медная коррозия после 24 ч. при 100 °C	1b		DIN 51811
Устойчивость к воде	1-90		DIN 51807 Teil 1
Тест ЧШМ нагрузка сваривания	2200/2400 N		DIN 51350 Teil 4
Тест ЧШМ пятно износа	0,5	мм	DIN 51350 Teil 5
Базовое масло			
Вязкость при 40 °C	160	мм ² /с	ASTM D 7042-04
Температура вспышки	242	°C	DIN ISO 2592
Температура застывания	-24	°C	DIN ISO 3016

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением все поверхности деталей должны быть очищены от загрязнений. Не рекомендуется смешивать с другими типами смазок.

ФАСОВКА

Meguin Wälzlagerfett LP2

400 г. картуш	Art.Nr. 4769
5 к.	Art.Nr. 4766
15 кг.	Art.Nr. 8427
25 кг.	Art.Nr. 4768
50 кг.	Art.Nr. 4776
180 кг.	Art.Nr. 6446