



since 1847

since 1847

Megol Motorenoel Leichtlauf Engine 5W-30

ОПИСАНИЕ:

Megol Motorenoel Leichtlauf Engine 5W-30 – моторное масло на основе новейших технологий для круглогодичного использования. Комбинация современных базовых масел с нетрадиционным пакетом присадок обладает исключительной защитой от износа, минимизирует отложения в двигателе, снижает потери на трение. Оптимально для современных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом, интеркулером, фильтром сажевых частиц (DPF).

Соблюдайте инструкции по эксплуатации автомобиля.

Допуски и спецификации:

ACEA A1/B1
API SL

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

WSS-M2C 913-B
WSS-M2C 913-A
Fiat 9.55535-G1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51511		5W-30
Вязкость при -30 °C	DIN 51377	мПа.с	<= 6600
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм²/с	52,4
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм²/с	9,9
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		179
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 3,5
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м³	855
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	220
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 45
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	<= 1,3
Число нейтрализации, Щелочное	DIN ISO 3771	мг КОН/г	11,1
Потери на испарение	DIN 51581	%	12
Вязкость при максимальном сдвиге / Высокотемпературная вязкость	ASTM D 4683	мПа.с	2,9 - 3,5

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Motorenoel Leichtlauf Engine 5W-30

1 л.	№ продукта	6373
5 л.	№ продукта	6376
20 л.	№ продукта	6359
60 л.	№ продукта	6361
200 л.	№ продукта	6325