

Meguin Lithium-Komplexfett LX2P

ОПИСАНИЕ: Высококачественная комплексная смазка для смазывания подшипников скольжения и качения при высоких температурах и экстремальных нагрузках давлением. Для надежной защиты от износа, в том числе при сильных нагрузках, содержит химически активные противозадирные присадки.

СВОЙСТВА:

- Превосходно работает в широком интервале температур
- Высокая устойчивость к нагрузкам и давлениям
- Устойчивость к старению
- Отличная устойчивость к действию агрессивной окружающей среды
- Устойчива к действию воды
- Отличные антикоррозионные свойства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики

			Приблизительные показатели
Маркировка	DIN 51502		KP2N-30
Цвет			синий
Тип омыления			Li-комплекс
Температура интервал применения	DIN 51562	°C	-30 до + 140, кратковременно до 180
NLGI - класс	DIN 51818		2
Пенетрация после перемешивания	DIN ISO 2137	1/10 мм	265 – 295
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	°C	290
Гидравлическое давление при -30 °C	DIN 51805	мбар	< 1400
Маслоотделение через 18 часов при + 40 °C	DIN 51817	%	0,8
7 Дней и + 40 °C		%	2,7
Антикоррозионные свойства			
Метод «Етсог»	DIN 51802	Степень коррозии	0 / 0
Проверка с помощью медных полос	DIN 51811	Степень коррозии	1 b
Поведение по отношению к воде	DIN 51807 Часть 1		1 - 90
Базовое масло			
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм2/с	210
Вязкость при 100 °C		мм2/с	13,0
Температура вспышки	DIN ISO 2592	°C	246
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	- 24

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Для смазки механических высоконагруженных деталей: подшипников качения и скольжения, например, подшипников сцепления, ступичных подшипников, или для смазки промышленных приводов.

ПРИМЕНЕНИЕ Перед применением все поверхности деталей должны быть очищены от загрязнений. Не рекомендуется смешивать с другими типами смазок.

ФАСОВКА

Meguin Lithium-Komplexfett LX2P

400 г. картуш	Art.Nr. 8645
5 кг.	Art.Nr. 8646
15 кг.	Art.Nr. 8647
25 кг.	Art.Nr. 8648
50 кг.	Art.Nr. 8649
180 кг.	Art.Nr. 8650