



Преимущества

1. подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей
2. улучшенная защита от износа
3. специально разработано под требования спецификаций для насос-форсунок

Описание

BIZOL Initial Tech 5W-40 C3 - высокоэффективное моторное масло для широкого спектра применения. Его сбалансированная формула обеспечивает плавную работу двигателя, а также отвечает высоким требованиям VW 505 01 (спецификации для насос-форсунок) и других производителей. BIZOL Technology 5W-40 C3 обеспечивает максимальную защиту дизельных сажевых фильтров, а также каталитических нейтрализаторов.

Базовое масло

HC-синтетическое

Классификации/Допуски и Рекомендации

API SN | ACEA C3

MB 229.31/229.51 | VW 505 00/505 01

Доступные варианты упаковки

1 L

Art. 186310

5 L

Art. 186311

20 L

Art. 186312

60 L

Art. 186313

200 L

Art. 186314

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	5W-40	SAE J 300
Вязкость при 100°C	14,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	> 168	ASTM D 2270
Плотность при 15 ° C	855 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	<-33 °C	ISO 3016
Температура вспышки (по Кливленду)	>200 °C	ISO 2592
Общее щелочное число (TBN)	>6,8 mg KOH/g	ASTM D 2896

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя