

Meguin Hydraulikoel HLP 46

ОПИСАНИЕ: Минеральное гидравлическое масло HLP предназначено для использования в гидравлических системах в качестве рабочей жидкости. Содержит присадки, повышающие стойкость к старению, антикоррозионные присадки и противоизносные. Выполняет все требования, предъявляемые к большинству гидравлических систем, связанных с высокими термическими нагрузками на масло, а также высокой коррозионностью воды, попадающей в гидравлическую систему при работе двигателей и насосов, и необходимостью защиты системы от износа при смешанных режимах трения.

Допуски и спецификации: Hydraulikoil DIN 51524 Teil 2 - HLP 46

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51519		VG 46
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм²/с	46,0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм²/с	7,0
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		109
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 1,5
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м³	880
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	240
Темп. потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 24
Оксидная зольность	DIN EN 7	г/100 г	0,16
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	0,17
Число нейтрализации, Кислотное	DIN 51558 ч.1	мг КОН/г	0,5
Коррозионное воздействие на сталь	DIN ISO 7120	ст.корр.	0-B
Коррозионное воздействие на медь	DIN ISO 2160	ст.корр.	1-125 A3
ЧН через 1000 ч	DIN 51587	мг КОН/г	< 2
Аэрация	DIN 51566		S1B-30/0 S2B-50/0 S3B-30/0
FZG. На установке с нагружаемыми шестернями DIN 51354			
Спец. испытание A/8,3/90			
Уровень разрушающей нагрузки			12
Испытание на прокачиваемость mg/KWh			< 0,27
Насос Виккерс			V 105 C
Износ через 250 часов, кольцо		мг	50
Лопасть		мг	12

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Meguin Hydraulikoel HLP 46

5 л.	№ продукта	8685
20 л.	№ продукта	4724
60 л.	№ продукта	4874
200 л.	№ продукта	4859