



## Преимущества

1. уникальная дисперсионная способность обеспечивает отличное очищение всех деталей двигателя
2. высокая стабильность масляной пленки и надежная защита от износа
3. оптимальное сжигание топлива

## Описание

**BIZOL Allround 5W-20** – это моторное масло создано с использованием современных технологий HC-синтеза. Тщательно подобранное сочетание базовых масел и специальных присадок позволило создать моторное масло с хорошей способностью к экономии топлива. Это моторное масло создано на основе последних технологий, оно отлично подходит для транспортных средств с дизельными и бензиновыми двигателями. Предотвращает образование отложений на поршнях и поршневых кольцах. Тщательно продуманный выбор присадок предотвращает формирование осадка в масле вследствие его окисления. **BIZOL Allround 5W-20** обеспечивает быстрое смазывание деталей двигателя, тем самым значительно уменьшая их износ во время запуска холодного двигателя. Снижает риск возникновения эффекта раннего зажигания на низких оборотах (LSPI).

## Базовое масло

HC-синтетическое

## Классификации/Допуски и Рекомендации

API SP/SN Plus | ILSAC GF-6A

GM DEXOS 1 Gen. 2/6094 M | Ford WSS-M2C-960-A1 | Chrysler MS-6395

## Доступные варианты упаковки

1 L

Art. 84420

5 L

Art. 84421

## Техническая информация

| Название                                                          | Объем                   | Метод             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Класс вязкости SAE                                                | 5W-20                   | SAE J 300         |
| Вязкость при 100°C                                                | 45,7 mm <sup>2</sup> /s | ASTM D 7042       |
| Вязкость при 40 ° C                                               | 8,6 mm <sup>2</sup> /s  | ASTM D 7042       |
| Индекс вязкости                                                   | 168                     | ASTM D 2270       |
| Плотность при 15 ° C                                              | 850 кг/м <sup>3</sup>   | DIN EN ISO 12 185 |
| Температура потери текучести                                      | -36 °C                  | ISO 3016          |
| Номер цвета по ASTM                                               | L2,0                    | ASTM D1500        |
| Температура вспышки (по Кливленду)                                | 225 °C                  | ISO 2592          |
| Общее щелочное число (TBN)                                        | 6,0 mg KOH/g            | ASTM D 2896       |
| Сульфатная зола                                                   | 0,90 %                  | DIN 51 575        |
| Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) | 2,6 мПа,с               | ASTM D 5481       |