



Megol Transmission-Fluid ATF III

ОПИСАНИЕ: Megol Transmission-Fluid ATF III - гидравлическая жидкость для автоматических коробок передач и гидравлических сцеплений, для которых предписана жидкость для АКПП типа Декстрон II Е или Декстрон III. Обеспечивает безупречную работу гидropередач, в том числе при тяжелейших условиях эксплуатации и при больших перепадах температуры. Подходит в качестве гидравлической жидкости также для систем, работающих в очень тяжёлых условиях эксплуатации.

Допуски и спецификации:

Dexron II D/ II E/ III G/ III H
Allison C4/ TES 389
Caterpillar TO-2
MAN 339 Typ L1/ 339 Typ V1/ 339 Typ Z1
MB-Approval 236.1
TASA
Voith H55.6335.XX (G 607)
ZF TE-ML 04D/ 14A/ 17C

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

Ford Mercon
MB 236.6
Volvo 97341
ZF TE-ML 02F/ 03D/ 09/ 11A/ 11B/ 14B

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Вязкость при -40 °C	DIN 51398	мПа.с	<20.000
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм²/с	36,0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм²/с	7,7
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		191
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		красный
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м³	855
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	200
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 48
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	0,10
Предел стабильности, Вязкость при 100 °C после 20 часов	DIN 51350-06 KRL/C	мм²/с	5,1

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Transmission-Fluid ATF III

1 л.	№ продукта	4875
5 л.	№ продукта	6477
20 л.	№ продукта	4876
60 л.	№ продукта	4659
200 л.	№ продукта	4862