



since 1847

Megol Hypoid-Getriebeoel 80W-90 (GL-5)

ОПИСАНИЕ: Megol Hypoid-Getriebeoel 80W-90 (GL-5) – Стойкое к температурам и окислению всесезонное трансмиссионное масло с присадками для снижения износа подшипников и боковых поверхностей зубьев. Специальные присадки предотвращают появление ржавчины и образование пены. Использование в качестве масла для гипоидных передач с широкой областью применения в автомобильных передаточных механизмах, таких, напр., как конечные приводы и коробки передач, где рекомендованы противозадирные трансмиссионные масла данного класса.

Допуски и спецификации: API GL 5
ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

MAN 342 Typ M1
MB 235.0
MIL-L-2105 D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51512		80W-90
Вязкость при -26 °C	DIN 51398	мПа.с	<150.000
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	125,0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	15,0
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		123
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 3,5
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	900
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	210
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 33
Оксидная зольность	DIN EN ISO 6245	г/100 г	0,07
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	0,09
Число нейтрализации, Кислотное	DIN 51558 часть 1	мг КОН/г	1,6
Число нейтрализации, Щелочное	DIN 51559	мг КОН/г	3,3
VKA-тест	DIN 51350	N	4000/4200
Аэрация	DIN 51566		S1B-0/0 S2B-0/0 S3B-0/0

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Hypoid-Getriebeoel 80W-90 (GL-5)

1 л.	№ продукта	4868
20 л.	№ продукта	4827
60 л.	№ продукта	4829
200 л.	№ продукта	4830

PI 13/12/01/2016