



since 1847

since 1847

Megol Hypoid-Getriebeoel 85W-140 (GL-5)

ОПИСАНИЕ: Megol Hypoid-Getriebeoel 85W-140 (GL-5) – всесезонное масло для гипоидных передач с максимальной стабильностью и стойкостью к окислению, противозадирные присадки которого обеспечивают создание устойчивой смазочной плёнки и снижение износа, в том числе и при сверхтяжёлых нагрузках на боковые поверхности зубьев и высокой составляющей скольжения. Применение преимущественно для тяжелонагруженных гипоидных передач при экстремальных условиях эксплуатации, в частности, при возникновении динамических нагрузок. Идеальное трансмиссионное масло для дифференциала и дифференциального механизма заднего моста.

Допуски и спецификации: API GL 5

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

MIL-L-2105 C/ 2105 D
ZF TE-ML 05A, 16D, 21A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51512		85W-140
Вязкость при -12 °C	DIN 51398	мПа.с	<150.000
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	382,0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	27,5
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		98
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 4,0
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	910
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	224
Темп. потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 12
Оксидная зольность	DIN EN ISO 6245	г/100 г	0,07
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	0,09
Число нейтрализации, Кислотное	DIN 51558 часть 1	мг КОН/г	1,6
Число нейтрализации, Щелочное	DIN 51559	мг КОН/г	2,5
ВКА-тест	DIN 51350	N	4000/4200
Аэрация	DIN 51566		S1B-0/0 S2B-0/0 S3B-0/0

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Hypoid-Getriebeoel 85W-140 (GL-5)

20 л.	№ продукта	4891
60 л.	№ продукта	4871
200 л.	№ продукта	4872

PI 11/07/04/2016