



since 1847

Megol Hypoid-Getriebeoel TDL 75W-90

ОПИСАНИЕ: Megol Hypoid-Getriebeoel TDL 75W-90 – Полусинтетическое всесезонное трансмиссионное масло для универсального применения. Оно выполняет практически все требования, которые предъявляют, в частности, современные автомобили хозяйственного назначения к смазочному материалу для всей трансмиссии. В качестве трансмиссионного масла для всей трансмиссии (TDL) оно наилучшим образом подходит для смазывания всех элементов передач, начиная от капризных синхронизированных и несинхронизированных ступенчатых коробок передач и до главных передач с гипоидным зацеплением. Благодаря уменьшению количества необходимых сортов масла и предотвращению риска спутать одно масло с другим оно вносит существенный вклад в рационализацию современного автопарка. Снижение трения за счёт оптимальной регулировки вязкости помогает экономить топливо.

Допуски и спецификации: API GL 4, GL 5, MT-1

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

MAN 342 Typ M2/ 341 Typ Z2
MIL-L-2105 D
MIL-PRF-2105 E
ZF TE-ML 12E, 16B, 17B, 19B
EATON
SCANIA STO 1:0
Volvo
DAF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51512		75W-90
Вязкость при -40 °C	DIN 51398	мПа.с	<150.000
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	80
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	14,1
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		183
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 3,0
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	880
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	180
Темп. потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 48
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	1,17
Число нейтрализации, Кислотное	DIN 51558 часть 1	мг КОН/г	1,0
Аэрация	DIN 51566		S1B-0/0 S2B-0/0
FZG. На установке с нагружаемыми шестернями	DIN 51354 Часть 2		
Нормальное испытание A/8,3/90			
Уровень разрушающей нагрузки			> 12
Испытание на прокачиваемость		мг/КВт ч	< 0,27
Нормальное испытание A/16,6/90			
Уровень разрушающей нагрузки			> 12
Испытание на прокачиваемость		мг/КВт ч	< 0,27

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Hypoid-Getriebeoel TDL 75W-90

20 л.	№ продукта	4834
60 л.	№ продукта	4835
200 л.	№ продукта	4836

PI 12/07/04/2016