



Megol Motorenoel Syntech Premium 10W-40

ОПИСАНИЕ: Megol Motorenoel Syntech Premium 10W-40 – это современное легкотекучее моторное масло высшего класса. Оптимизированная комбинация высокотехнологичных рабочих жидкостей, современной технологии присадок и синтетических компонентов обеспечивает всесезонное применение в бензиновых и дизельных двигателях – с турбонаддувом и без него. Эффективная мощность двигателей улучшается, трение и износ снижаются, а расход топлива уменьшается.

Допуски и спецификации:
ACEA A3/B4
API SL/CF
MB-Freigabe 229.1
VW 501 01 / 505 00 (Ausgabe 2005)

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

PSA B71 2294

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51511		10W-40
Вязкость при -20 °C	DIN 51377	мПа.с	<7000
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	88,2
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	14,0
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		163
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 2,5
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	870
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	228
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 39
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	1,18
Число нейтрализации, Щелочное	DIN ISO 3771	мг KOH/г	9,0
Потери на испарение	DIN 51581	%	12,6
Вязкость при максимальном сдвиге / Высокотемпературная вязкость	ASTM D 4683	мПа.с	4,0

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Motorenoel Syntech Premium 10W-40	
1 л.	№ продукта 4339
4 л.	№ продукта 6475
5 л.	№ продукта 4338
20 л.	№ продукта 4797
60 л.	№ продукта 4798
200 л.	№ продукта 4799

24/08/2016