



since 1847

since 1847

## megol Motorenoel Ecology SAE 5W-30

**ОПИСАНИЕ:** megol Motorenoel Ecology SAE 5W-30 – это современное, малозольное легкотекучее моторное масло высшего класса для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях. Комбинация HC-синтетических базовых масел и самых современных присадок обеспечивает исключительную защиту от износа, снижение расхода топлива и отличное прокачивание по масляной системе. Полностью соответствует требованиям Ford, Madza и Mitsubishi самых последних лет выпуска. Защищает фильтр сажевых частиц Diesepartikelfilters (DPF).

**Допуски и спецификации:** ACEA C1

**Мегуин также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:**

JASO DL-1  
Ford WSS-M2C 934-B  
Mitsubishi  
Mazda

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51511	5W-30	
Вязкость при -30 °C	DIN 51377	мПа.с	<= 6600
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм <sup>2</sup> /с	53,5
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм <sup>2</sup> /с	10,0
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		177
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 3,0
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м <sup>3</sup>	850
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	228
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 42
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	< 0,5
Число нейтрализации, Щелочное	DIN ISO 3771	мг KOH/г	5,8
Потери на испарение	DIN 51581	%	12,9
Вязкость при максимальном сдвиге / Высокотемпературная вязкость	ASTM D 4683	мПа.с	>= 2,9

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Motorenoel Surface Protection 5W-30

1 л.	№ продукта	3189
5 л.	№ продукта	3187
20 л.	№ продукта	9472
60 л.	№ продукта	9473
200 л.	№ продукта	9474