



Megol Motorenoel Universal 15W-40

ОПИСАНИЕ: Megol Motorenoel Universal 15W-40 – это высокоэффективное всесезонное моторное масло, которое в качестве круглогодичного масла особенно хорошо подходит для применения в грузовом автопарке. Благодаря своей оптимально подобранной комбинации присадок в сочетании с отличными базовыми маслами оно особенно подходит для использования в современных дизельных двигателях большой мощности, в том числе и с увеличенными интервалами смены масла. Оно выполняет требования всех ведущих компаний-производителей дизельных двигателей внутри страны и за рубежом. При увеличенных интервалах смены масла следует соблюдать предписания автомобилестроительной компании.

Допуски и спецификации:

- ACEA A2/B3/E2
- API CF-4/SJ
- Allison C4
- Caterpillar TO-2
- MIL-L-2104 E
- MIL-L-46152 D
- MB-Freigabe 228.1
- Volvo VDS

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

- MAN 271
- MB 228.1
- MTU Typ 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	SAE J300		15W-40
Вязкость при -20 °C (CSS)	ASTM D5293	мПа.с	<7000
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	мм ² /с	100,5
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	мм ² /с	14,3
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		146
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 4,5
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	875
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	230
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 30
Число нейтрализации, Щелочное	DIN ISO 3771	мг КОН/г	7,4
Потери на испарение	CEC-L-40-A-93	%	9,2
Сульфатная зола	DIN 51575	%	1,1

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Motorenoel Universal 15W-40

1 л.	№ продукта 4696
5 л.	№ продукта 4689
20 л.	№ продукта 4678
60 л.	№ продукта 4844
200 л.	№ продукта 4845