



Megol Motorenoel Performance Top Trans 15W-40

ОПИСАНИЕ: Megol Motorenoel Performance Top Trans 15W-40 – это современное универсальное легкотекучее моторное масло для применения во всех двигателях, в любых условиях эксплуатации и при любых внешних условиях (всесезонное масло). Оно превосходит самые высокие требования современных дизельных и бензиновых двигателей к моторным маслам. Многолетние исследования и испытания позволили создать моторное масло с выдающимися свойствами. Новейшая технология присадок гарантирует отличные свойства легкотекучести и защиты от износа, а также обеспечивает максимальные интервалы смены масла. Идеальный смазочный материал для всех дизельных и бензиновых двигателей с катализатором или без него, включая турбонагнетатели, работающие на ОГ. Может смешиваться со всеми распространёнными моторными маслами. При увеличенных интервалах смены масла следует соблюдать предписания автомобилестроительной компании.

Допуски и спецификации: ACEA A3/B4/E7
API SL/CI-4
MB-Freigabe 228.3
Volvo VDS-3
MAN M 3275-1
JASO DH-1
Renault RLD-2

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

Allison C4
Caterpillar ECF-1-a / ECF-2
MTU Typ 2
Deutz DQC III-05
Global DHD-1
Mack EO-M Plus
Cummins CES 20076/ 77/ 78
John Deere JDQ 78 A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51511		15W-40
Вязкость при -20 °C	DIN 51377	мПа.с	<7000
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	103,0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	14,5
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		145
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 5,5
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	880
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	226
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 30
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	1,0-1,6
Число нейтрализации, Щелочное	DIN ISO 3771	мг KOH/г	10,5
Потери на испарение	DIN 51581	%	11,0
Вязкость при максимальном сдвиге / Высокотемпературная вязкость ASTM D 4683		мПа.с	3,7

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Motorenoel Performance Top Trans 15W-40

20 л. № продукта 4324
60 л. № продукта 6393
200 л. № продукта 6490

PI 14/07/04/2016